

6204

swingcolor®

SILICONEN-DIEPGRONDERING

Eigenschappen

- buiten
- gebruiksklaar
- kleurloos opdrogend
- diep doordringend
- sneldrogend
- ondersteunt het Dry-Tec effect

Toepassingsgebied

Waternedunbare, waterdampdoorlatende speciale grondering voor ondergronden die daarna worden afgewerkt met **SILICONEN-GEVELVERF**. Diep doordringende grondering voor het verstevigen en gronden van zandende, krijtende, poreuze, sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden buitenshuis.

Ondergronden

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, natuursteen, beton en pleisterwerk; nieuw pleisterwerk moet ten minste vier weken zijn uitgehard.

Drogen

Overschilderbaar na droging gedurende de nacht.

Verbruik

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 6 m² / l.

Gereedschap

Kwast, platte kwast of plafondborstel.

Mengen

Niet mengen of verdunnen.

Vorbereiding

Losse oude afwerkklagen volledig verwijderen.

Verwerking

Niet verwerken bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Met een kwast, platte kwast of plafondborstel onverdunnd en gelijkmatig opbrengen. Behandel extreem sterk zuigende ondergronden 2 x. Vermijd glanzende plekken die ontstaan door het opbrengen van te veel materiaal. Spetters op het oppervlak moeten direct worden verdeeld en mogen niet blijven zitten.

Reiniging van het gereedschap

Direct na de werkzaamheden met warm water en zeep.

Bewaren

Koel, droog en goed gesloten. Ongeopend 2 jaar houdbaar, na aanbreken direct opmaken.

Afvalverwerking

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar. Verpakkingen met resten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC).

Veiligheidsvoorschriften

Ook bij de verwerking van producten die weinig schadelijke stoffen bevatten, moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Tijdens het verwerken en drogen voor voldoende ventilatie zorgen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

Samenstelling

Bindmiddel (kunststofdispersie), water, additieven, conserveringsmiddelen (benzothiazolinon en pyrithionzink). Bevat 1,2-Benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany