

6216  
swingcolor®  
**SIMPLY**

## WOON- EN SLAAPKAMERVERF

Crèmeachtige dispersieverf

- mat
- spatgeremd
- slijtvast
- hoge dekkraft
- bijzonder zuinig in het gebruik

### Eigenschappen:

- gemakkelijk te verwerken
- waterdampdoorlatend
- geurneutraal

### Toepassingsgebied:

Op kleur gebrachte, hoogwaardige dispersieverf met een speciale receptuur die aan bijzonder hoge wooneisen voldoet. Door de bijzondere receptuur extra spatgeremd. Geschikt voor alle woonruimtes die normaal worden belast, bijv. woon- en slaapkamers.

### Ondergronden:

Alle ondergronden moeten voldoende belastbaar, schoon, droog en stof- en vetvrij zijn. Geschikte ondergronden zijn bijv. metselwerk, beton, pleisterwerk, gipskarton, rauhfaser en oude afwerkingen op dispersiebasis.

### Drogen:

Na ca. 6 uur zijn de ruimtes weer te gebruiken resp. is het materiaal overschilderbaar.

### Verbruik:

Bij het aanbrengen van 1 laag is de inhoud voldoende voor ca. 8-10 m<sup>2</sup>/l.

### Gereedschappen:

Afstrijkrooster, verfroller met korte pool voor vaste en compacte verfsoorten en een platte kwast of een radiatorkwast.

### Vorbereiding:

Oude lijmverflagen en krijtende ondergronden moeten compleet worden afgewassen. Daarna voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Sterk en ongelijkmatig zuigende ondergronden voorstrijken met **UNIVERSELE DIEPGRONDERING**. Oude lak- en olieverfafwerkingen en glanzende dispersieafwerkingen voorstrijken met **HECHTGROND**.

### Verwerking:

Schilder eerst het plafond en daarna de wanden. Begin bij het raam en schilder van het licht af.

### Technische aanwijzingen:

Niet verwerken en bewaren bij een lagere temperatuur dan +5 °C. Bij intensieve kleuren kunnen er voor een gelijkmatig dekkend oppervlaktebeeld meerdere lagen nodig zijn. De gevoeligheid van intensieve kleuren voor witte kras- en slijtsporen is dankzij het licht ruwe oppervlak duidelijk verminderd.

U kunt deze met een bevochtigde microvezeldoek onder lichte druk weer verwijderen.

Voor intensieve kleuren op extreem belaste oppervlakken, bijv. in trappenhuisen en kinderkamers, adviseren wij **LATEXVERF** zijdeglanzend te gebruiken. Deze is via het kleurmengsysteem verkrijgbaar in alle **SIMPLY** kleuren.

### Reiniging van het gereedschap:

Direct na de werkzaamheden met warm water.

**Bewaren:**

Koel, droog en goed gesloten. Ten minste houdbaar tot: zie de opdruk op de verpakking.

**Afvalverwerking:**

Alleen verpakkingen waaruit alle resten zijn verwijderd, inleveren bij een recyclingbedrijf. Verpakkingen met verfesten afgeven bij een verzamelpunt voor oude verf volgens afvalcodenr. 080112 (conform EWC). Deze verpakking is gemaakt van polypropyleen (PP) en is recyclebaar.

**Belangrijke aanwijzingen:**

Ook bij de verwerking van **SIMPLY WOON- EN SLAAPKAMERVERF** moeten de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Spuitnevel en sproeinevel niet inademen. Bij spuitwerkzaamheden een combinatiefilter A2/P2 gebruiken. Tijdens het verwerken en drogen voor een goede ventilatie zorgen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Bij aanraking met de ogen of huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Ervoor zorgen dat het product niet in het riool, in open water of in de bodem terecht komt.

**Samenstelling:**

Bindmiddel (kunststofdispersie), titaandioxide, bonte pigmenten, calciumcarbonaat, silicaten, water, en additieven. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

**Classificatie volgens EN 13300**

Schrobvastheid	klasse 2 (van 5)
Glansgraad	mat
Maximale korrelgrootte	middelfijn

**Produced for:**

NL  
BAUHAUS Nederland C.V.  
Regulierenring 2G  
3981LB Bunnik  
NEDERLAND  
Tel.: +31 (0)30 2080230



Made in Germany