

6162
swingcolor®
HOUT-VOORSTRIJKMIDDEL

BUITEN

- kleurloos
- tegen blauwschimmel beschermende impregnering voor naaldhout
- in de diepte werkzaam
- met open cellen
- vochtregulerend

watergedragen

Eigenschappen

- alkydhars-impregnering
- buiten
- effectieve bescherming tegen blauwschimmel
- voor alle naaldhoutsoorten
- gemakkelijk verwerkbaar

Toepassing

Gebruiksklaar, vloeibaar houtbeschermingsmiddel op waterbasis voor alle houtsoorten buitenshuis. Als preventie tegen houtverkleurende schimmels. Dient als bescherming van hout zonder aardcontact buiten tegen blauwschimmel. Geschikte ondergronden zijn bijv. gevelbekledingen, ramen, vensterluiken, buitendeuren, pergola's, hekken, buitenafwerkingen etc.

Droging:

Kan bij 20 °C / 65% relatieve luchtvochtigheid na 6-8 uur overschilderd worden. De volgende lagen beits, verf, lak op zijn vroegst na ca. 6 uur, maar binnen 4 weken aanbrengen. Bij ongunstige weersomstandigheden (hoge luchtvochtigheid, lage temperaturen) kan de droging aanzienlijk worden vertraagd. Afhankelijk van de houtsoort kan de droging langer duren.

Verbruik:

Mag alleen worden gebruikt in doseringen van 120-140 ml/m² in 1-2 lagen. Daarbij mag maximaal 140 ml/m² hout worden aangebracht (bijv. 140 ml/m² hout in één laag of 2 lagen van elk 70 ml/m²). Als behandeld hout wordt blootgesteld aan de weersinvloeden, moet een niet-biocide eindafwerking (minstens 3 lagen) worden aangebracht als onderdeel van het afwerksysteem.

Verwerking:

Beroepsmatige gebruikers: handmatig onderdompelen, opbrengen met kwast. Particuliere gebruikers: opbrengen met kwast. Vóór gebruik goed oproeren of schudden. Niet verdunnen. De optimale verwerkings- en droogtemperatuur ligt tussen +10 °C en +30 °C. Het product mag niet binnen worden gebruikt.

Vorbereiding/laagopbouw:

Het oppervlak moet vast, droog, schoon en vrij van lossingsmiddelen zijn. Eventueel licht opschuren en losse deeltjes en stof verwijderen. Draag een stofmasker tijdens het schuren. Voorwerpen en onderdelen die niet geschilderd mogen worden zorgvuldig afdekken of afplakken.

Lagen:

- **Impregnering:** impregneer onbehandeld hout buitenshuis met **HOUT-VOORSTRIJKMIDDEL**.
- **Voor- en afwerklaag:** afhankelijk van de gekozen laagopbouw met een beits of deklak.

Reiniging van het gereedschap:

Na gebruik onmiddellijk reinigen met water en zeep.

Opslag:

Neem de opmerkingen op het etiket in acht. Niet overgieten. Alleen in de originele container bewaren. Beschermen tegen hitte en koude (temperaturen onder 5 °C en boven 30 °C). Verpakking goed afgesloten en droog bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet samen bewaren met voedingsmiddelen, dranken of veevoeder. Verpakkingen die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen. Ten minste houdbaar tot: zie etiket op de onderkant. Geschikt verpakkingsmateriaal: blik. Als het product niet werkt, moet de houder van de handelsvergunning op de hoogte worden gebracht.

Afvalverwerking:

Gemorst product moet met absorberend materiaal zoals zand, zaagspaanders etc. worden opgenomen en vervolgens worden afgevoerd. Ongebruikte productresten, verontreinigd materiaal en lege verpakkingen moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor gevaarlijk afval, het gemeentelijke inzamelpunt of een erkende ophaler van gevaarlijk afval. Niet in het riool afvoeren. - Niet in het afvoerwatersysteem terecht laten komen. Afvalcode: 030205 (volgens AVV): verf die oplosmiddelen en/of zware metalen en/of biocide bevat, evenals niet volledig uitgeharde resten in verpakkingen.

Belangrijke opmerkingen: Biocide voorzichtig toepassen. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen.

Werkzame stoffen: 100 g bevat 0,95 g IPBC. **Gebruikscategorieën en -doeleinden:** Het product is bedoeld voor hout of houtproducten die niet gevoelig zijn voor houtvernietigende schimmels (bruinrot). Houtbeschermingsmiddel voor niet-beroepsmatige en beroepsmatige gebruikers voor een preventieve bescherming tegen blauwschimmels in alle ontwikkelingsstadia. Voor gebruik op hout dat in de openlucht zonder contact met de grond (gebruiksklassen 2 en 3) is gemonteerd en dat aan de weersinvloeden is blootgesteld of wel is beschermd tegen de weersinvloeden, maar vaak nat wordt. Beroepsmatige gebruikers: handmatig onderdompelen, opbrengen met kwast. Particuliere gebruikers: opbrengen met kwast.

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik, de opslag en het transport: Gebruikers moeten de opmerkingen over het gebruik, de opslag en blootstelling op het etiket en het merkblad in acht nemen. Voor beroepsmatige gebruikers: het product moet worden gebruikt in een afgesloten zone, op een waterdichte ondergrond. Pas behandeld hout moet worden bewaard op een oppervlak onder dak dat is uitgerust met een opvangsysteem (bijv. een verzameltank) of op een waterdichte en ondoorlaatbare ondergrond met opstaande rand. Het product mag alleen door beroepsmatige gebruikers worden gebruikt wanneer geschikte beschermende uitrusting wordt gedragen: - beschermende handschoenen van nitrilrubber met een materiaaldikte van 0,4 mm. Doorbraaktijd handschoenmateriaal: ≥ 8 u. Geschikt handschoenproduct: nitril-beschermhandschoen. Bij het schilderen van ramen en buitendeuren moet worden gezorgd voor een goede beluchting en ventilatie binnenshuis. Laat ramen en deuren open (dwarsventilatie, minstens 5 luchtverversingen per uur). Het verblijf in de werkruimte moet tot een minimum worden beperkt. Voor alle gebruikers: Tijdens het gebruik op hout op de bouwplaats en terwijl het oppervlak droogt moet een verontreiniging van de bodem of het oppervlaktewater met het product worden voorkomen. Bij gebruik van het houtbeschermingsmiddel (bijv. aanbrengen met de kwast) moet door een passende afdekking (folie, dekzeil) ervoor worden gezorgd dat het middel niet in de bodem terecht kan komen (bijv. door wegdruppelen). Laat het product niet in de riolering terechtkomen. Voorkom verontreiniging van de bodem, het grondwater en de waterwegen met het product of de gebruikte reservoirs. Bij gebruik op de bouwplaats mag de flora niet worden verontreinigd. Waterreservoirs en aquaria of visvijvers voor gebruik afdekken, voederbakjes verwijderen. Gevaar voor vlemmuizen. Oppervlakken die door vlemmuizen worden gebruikt, mogen niet met dit product worden behandeld. Gereedschap na gebruik onmiddellijk reinigen met water en afwasmiddel. Het water dat voor de reiniging wordt gebruikt, moet op de juiste wijze worden afgevoerd. Gassen en dampen niet inademen. **Gebruiksaanwijzing en waarschuwingen:** Houtbeschermingsmiddelen bevatten biociden ter bescherming van het hout tegen schadelijke dierlijke en/of plantaardige organismen. Gebruik het product daarom alleen volgens de gebruiksaanwijzing en alleen daar waar het hout moet worden beschermd. Misbruik kan schade aan de gezondheid en het milieu veroorzaken. Niet gebruiken op hout dat rechtstreeks in contact kan komen met levensmiddelen, voedermiddelen, drinkwater of boerderijdieren. -Contact met de huid en ogen vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Uit de buurt van levensmiddelen, dranken en voedermiddelen houden. Verontreinig geen levensmiddelen, bestek of oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel. Voor pauzes en na het werk de handen wassen. Als medisch advies noodzakelijk is, moet de verpakking of het markeringsetiket bij de hand worden gehouden.

Gevaren

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsinformatie

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalbedrijf of gemeentelijk inzamelpunt.

EUH208 Bevat 3-JODIUM-2-PROPINYLBUTYLCARBAMAAT ; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2 H -ISO-THIAZOOL-3-ON EN 2-METHYL-2 H -ISOTHIAZOOL-3-ON (3:1). Kan allergische reacties veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op aanvraag verkrijgbaar.

EHBO-maatregelen:

Algemene opmerkingen: Bij het optreden van symptomen of bij alle twijfelgevallen een arts raadplegen. Nooit een bewusteloze persoon iets via de mond toedienen. Bij bewusteloosheid in stabiele zijligging brengen en een arts raadplegen. Na inademen: Breng slachtoffers naar de frisse lucht en houd ze warm en kalm. Breng de persoon aan de frisse lucht. Bij het optreden van symptomen of bij twijfelgevallen een arts raadplegen. Na huidcontact: Vuile kleding en schoenen uittrekken. De huid wassen met water en zeep, vervolgens naspoelen. Raadpleeg een arts wanneer klachten optreden. Na contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen, oogleden open houden. Spoelen met veel water (10-15 minuten). Een arts inschakelen. Na inslikken: De betroffene rustig houden. Geen braken opwekken. Een arts raadplegen.

Bijzonderheden van mogelijke ongewenste indirecte of directe bijwerkingen: Kan allergische reacties veroorzaken.

Blauwschimmelbestendige coating met de volgende inhoudsstoffen:

alkydharsemulsie, water, glycoether, additieven, filmbeschermingsmiddel en conserveringsmiddel.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/h): 30 g/l (2010). Dit product bevat max. 30 g/l VOC.

Houder van de handelsvergunning: Kurt Obermeier GmbH & Co. KG, Berghäuser Straße 70, 57319 Bad Berleburg, Deutschland

Goedkeuringsnummers: NL-0021277-0001

Produced for:

NL
BAUHAUS Nederland C.V.
Regulierenring 2G
3981LB Bunnik
NEDERLAND
Tel.: +31 (0)30 2080230

