

# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

# Superieure MUURVULLER

- ▶ Vult scheuren, kleine en grote gaten.
- ▶ Spiegelglad eindresultaat.

### TOEPASSINGEN

- Voor het in één keer vullen van scheuren, kleine en grote gaten.
- Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden. Toepasbaar op o.a. steen, beton, stuc- en pleisterwerk, gips- en spaanplaten en polystyreen.
- Ook geschikt voor alle houtsoorten.
- Door de lichtgewichtformule ideaal voor verticale en plafondreparaties.
- Tevens geschikt voor het modelleren en repareren van sierlijsten en ornamenten.
- Toepasbaar buiten en in vochtige ruimtes mits goed afgewerkt met minimaal 2 verlagen of een volledig afgewerkte tegelwand.
- Niet toepasbaar op vochtige ondergronden, metaal, kunststof en PVC.
- Geschikt voor binnen en buiten.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar.
- Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren.
- Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden.
- Zakt niet uit.
- Schroef-, boor- en spijkervast.
- Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.
- Droogtijd: 2 uur.
- Overschilderbaar na ca. 2 uur (20 °C), uitsluitend met watergedragen verf.
- Bij toepassing buiten en in vochtige ruimtes: direct na drogen minimaal 2 keer overschilderen of afwerken met een waterdicht tegelsysteem.
- Kleur: wit.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Loszittende delen verwijderen.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Product voor gebruik goed doorroeren.
- Product kan direct uit de emmer worden verwerkt.
- Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes.
- Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.
- Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5 °C.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2.5 ltr.

