

Xtra VOORSTRIJK Vochtige muren en kelders

- ▶ Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
- ▶ Helpt schimmelvorming voorkomen.

TOEPASSINGEN

- Toepasbaar op door vocht aangetaste muren en plafonds als gevolg van optrekkend vocht of vochtdoorslag van buiten.
- Voorkomt en bestrijdt vochtdoorslag en vochtplekken.
- Helpt schimmelvorming voorkomen. Vormt een filmlaag die het vocht tegenhoudt.
- Voorkomt afbladderende verf en loskomend behang.
- Toepasbaar op steen, beton, stuc- en pleisterwerk (op cementbasis).
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Dringt diep in de ondergrond in.
- Stofdroog na 15 minuten.
- Overschilderbaar na 2 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- 500 ml is voldoende voor ca. 4 m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: wit

GEBRUIKSAANWIJZING

- Let op! Bij zeer vochtige wanden, zoals bij sterke waterdruk adviseren wij om eerst bouwkundige advies in te winnen. Bij grote schade kan dit product slechts als tijdelijke oplossing dienen.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen, poederende lagen, schimmels, kalkaanslag en zoutresten.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel op cementbasis, bijvoorbeeld Allesvuller (poeder).
- Voor gebruik bus goed schudden, totdat het kogeltje rammelt. Daarna nog minimaal 1 minuut doorschudden.
- Het te behandelen oppervlak vanaf 20-30 cm gelijkmatig bespuiten.
- Aanbrengen in 2 dunne lagen. De 2e laag na 1 uur aanbrengen.
- Na gebruik bus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt. Dit voorkomt verstopping van het ventiel.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 400 ml