

ROLBARE VOORSTRIJK Zuiging en Hechting

- ▶ Heft zuigende werking op, verbetert hechting.
- ▶ Voorkomt aanzetten, kleurverschillen en afbladderen.

TOEPASSINGEN

ÿTe gebruiken als voorbehandeling voor latex, muur- en structuurverf.

ÿUitstekende hechting op steen, beton, pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gips- en boardplaten en nieuwbouwmuren.

ÿNiet geschikt voor poederende en niet-zuigende ondergronden.

ÿGeschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ÿKan snel en schoon met een roller worden aangebracht zonder spetters.

ÿHeft de zuigende werking van de ondergrond op.

ÿVoorkomt aanzetten en kleurverschillen.

ÿZorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.

ÿZorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.

ÿBiedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van verf.

ÿStofdroog na 3 uur.

ÿOverschilderbaar na 4 uur afhankelijk van de ondergrond.

ÿOp waterbasis.

ÿ5 ltr. is voldoende voor 50 m² (afhankelijk van de ondergrond).

ÿKleur: droogt transparant op.



Alabastine

PRODUCTINFORMATIE

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Aanbrengen met een kortharige vachtroller.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

• 2.5 ltr en 5 ltr