

# Spuit PLAMUUR

- ▶ Spiegelglad afwerken van krasjes en kleine beschadigingen.
- ▶ Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afsputen.

### TOEPASSINGEN

ÿ Voor het egaliseren van krasjes en kleine beschadigingen in auto's, boten, huishoudelijke apparaten e.d.

ÿ Voor een spiegelgladde afwerking van Alabastine Polyesterplamuur en Alabastine Autoplamuur.

ÿ Als grondlaag voor het afsputen.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

ÿ Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afsputen.

ÿ Sneldrogend, af te werken na ca. 60 minuten.

ÿ Makkelijk verwerkbaar.

ÿ Goed schuurbaar.

ÿ Schuur- en overschilderbaar na ca. 1 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid) met alkyd- en acrylverf.

ÿ Kleur: grijs en wit



# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

### GEBRUIKSAANWIJZING

• Loszittende delen verwijderen.

• Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan ontvetten en schuren.

• Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

• Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat het kogeltje hoorbaar is.

• Het te behandelen oppervlak vanaf ca. 25 cm gelijkmatig bespuiten.

• Indien nodig herhalen.

• Na gebruik de bus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt.

Dit voorkomt verstopping van het ventiel.

### VERPAKKINGSEENHEDEN

• 400 ml.