

VOORSTRIJK Alles-in-1

- ▶ Isoleert vlekken.
- ▶ Fixeert poederende ondergronden.
- ▶ Heft zuigende werking op.
- ▶ Verbeterd de hechting.

TOEPASSINGEN

- Te gebruiken als voorbehandeling voor latex-, muur-, structuurverf en behang.
- Geschikt voor ondergronden zoals steen, beton en gasbeton, pleister- en stucwerk, gipsplaten, baksteen, cement en kalkzandsteen.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Onverdund: isoleert vlekken zoals nicotine-, roet-, teer-, potlood-, thee-, viltstift- en lekkagevlekken.
- Verdund (1 op 2): zet poederende ondergronden vast zoals veegvast en witkalk.
- Verdund (1 op 3): heft de zuigende werking van de ondergrond op.
- Dringt diep in de ondergrond.
- Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- Stofdroog na ca. 2 uur.
- Overschilderbaar na 15 uur (droogtijd is afhankelijk van temperatuur, ondergrond en luchtvochtigheid).
- Onverdund: 2,5L is voldoende voor 25m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Verdund (1 op 2): 2,5L is voldoende voor 50m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Verdund (1 op 3): 2,5L is voldoende voor 65m² (afhankelijk van de ondergrond).
- Kleur: wit.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is. Ondergrond vochtig maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
- Vorbereiding: niet te behandelen oppervlakken afdekken.
- Loszittende delen verwijderen.
- Reinig ondergrond. Zorg dat deze schoon, droog, stof- en vetvrij is .
- Vul gaten, scheuren en beschadigingen met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Voor het isoleren van vlekken: onverdund aanbrengen op en rondom de vlek. Vervolgens de gehele muur en de vlek behandelen met verdund product (1 deel concentraat aanvullen met 3 delen water).
- Voor licht poederende ondergronden: Verdund aanbrengen (1 volumedeel Voorstrijk Alles-in-1 aanvullen met 3 volumedelen water).
- Voor zuigende ondergronden: Verdund aanbrengen (1 volumedeel Voorstrijk Alles-in-1aanvullen met 3 volumedelen water).
- Aanbrengen met een kwast, blokwitter of kortharige vachtroller.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 10°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 2.5ltr.