

STRUCTUURVERF Sneldrogend

- ▶ Al na 3 uur volledig droog.
- ▶ Helder witte structuurverf, in één laag dekkend.

TOEPASSINGEN

• Sneldrogende helder witte structuurverf met een fijne structuurkorrel voor een eindresultaat met een subtiel structureffect.

• Uitstekende hechting op steen, beton, spack (spuitwerk), pleister- en stucwerk, multiplex, gips- en hardboardplaten.

• Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

• Structuurverf met een fijne structuurkorrel.

• Sneldrogend. Stofdroog na 2 uur. Na 3 uur volledig droog (bij 20°C).

• Droogtijd afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.

• Voor een fijne structuur wordt het gebruik van een fijne structuurroller geadviseerd.

Het gebruik van een grovere structuurroller zal een grover eindresultaat geven.

• Eenvoudig op kleur te mengen met universele kleurpasta.

• Doorgaans in 1 laag dekkend. Breng een tweede laag aan voor een betere bescherming en een egalere verdeling van de structuurkorrel.

• Op waterbasis.

• Reukarm.

• 5L is voldoende voor 25 m² (afhankelijk van de ondergrond).

• Kleur: wit.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul grotere gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Sterk zuigende ondergronden (o.a. pleister- en stucwerk, spack (spuitwerk), gipsplaat) eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Vlekken eerst voorbehandelen met Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Poederende ondergronden vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Voor het schilderen eerst de plinten, kozijnen en stopcontacten afplakken en de vloer en meubels afdekken.
- Het product ruim aanbrengen en verdelen met een kwast of een blokwitter.
- Werk in banen van 50 á 60 cm breed en altijd in verticale richting.
- Verdeel vervolgens het product met de structuurroller van uw keuze over het oppervlak. De keuze van de structuurroller bepaalt de uiteindelijke structuur.
- Tot slot de structuur licht narollen van boven naar beneden.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5ltr