

Technisches Merkblatt Dellen-Reparatur-Set



Werden Sie jetzt selbst zum Beulendoktor und behandeln Sie die von sich oder von jemand anders verschuldete Delle einfach selbst! Mit dem presto Dellen Reparatur Set lassen Sie unansehnliche Dellen und Hagelschäden an den meisten Stellen des Fahrzeugs im Nu verschwinden – und das, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Das Beste ist: Sie sparen sich einen teuren Werkstattbesuch und steigern den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs.

[Hier](#) gelangen Sie zu unserem Anwendungsvideo.

Qualität und Eigenschaften

- DIY Dellen-Reparatur in Profi-Qualität
- Spart teure Reparaturen und unterstützt den Werterhalt
- Von Reparatur-Profis entwickelt und verwendet
- Entfernt Dellen, ohne den Lack zu beschädigen
- Einfache und schnelle Anwendung
- All-Inclusive-Kit: enthält alles Notwendige für die Anwendung
- **Set enthält:**
 - 1 Heißklebepistole
 - 1 Metallbügel (Ständer)
 - 1 Reparatur-Bügel
 - 2 Spezial-Klebestifte
 - 3 Zugplatten (in unterschiedlichen Größen)
 - 1 Schraubgriff
 - 1 Plastikstift

Physikalische und chemische Daten

- **Chemische Basis:** Gemisch aus im Sicherheitsdatenblatt aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- **Dichte:** 1,0 g/cm³
- **Flammpunkt:** >200°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Vor direktem Sonnenlicht, Frost und Feuchtigkeit schützen.
- **Gebinde/Inhalt:** Set

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Reinigen Sie die Oberfläche der beschädigten Stelle mit einem feuchten, sauberen Tuch.
- Bereiten Sie die Heißklebepistole vor.
- Wählen Sie eine für die Größe der Delle passende Zugplatte aus. (Hinweis: Je größer die Zugplatte, desto größer die Zugkraft.). Die Größe der Zugplatte muss kleiner gewählt werden als die Größe der Delle.
- Tragen Sie eine großzügige Menge Heißkleber aus der Heißklebepistole auf die ausgewählte Zugplatte auf. Stellen Sie sicher, dass alle 4 Löcher der Zugplatte mit Kleber gefüllt sind.
- Platzieren Sie die Zugplatte sofort in der Mitte der Delle und halten Sie sie so lange fest, bis sie fest klebt.
- Kleber ca. 1 Minuten aushärten lassen. Wir empfehlen, den Klebstoff nicht länger als 2 Minuten aushärten zu lassen.
- Führen Sie den Reparatur-Bügel mit dem Loch mittig über das Schraubgewinde der aufgeklebten Zugplatte. Schrauben Sie den Schraubgriff auf das Schraubgewinde der Zugplatte auf. Drehen Sie den Schraubgriff langsam so lange im Uhrzeigersinn fest, bis die gewünschte Verformung erreicht ist oder sich die Zugplatte vom Untergrund löst.
- Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang, um das Ergebnis weiter zu verbessern.

Hinweise

- Der ideale Temperaturbereich für die Entfernung der Dellen beträgt 18-30 Grad Celsius Außentemperatur. Falls es kühler ist, führen Sie die Reparatur in der Garage durch oder erwärmen Sie die Delle vorher mit einem Fön. Wenn die Delle nicht vollständig verschwindet, wiederholen Sie den Vorgang, bis das gewünschte Ergebnis erzielt worden ist. (Hinweis: Nicht alle Dellen sind zu 100% reparabel). Wenn der Lack gerissen oder abgeplatzt ist, können das Auftragen von Klebstoff und das Herausziehen der Delle dazu führen, dass sich der Lack ablöst. Nicht geeignet für: Dellen die kleiner sind als die Zugplatte (2,5 cm), Dellen mit einer Spitze oder Kante, Dellen über 8 cm Durchmesser.
- **Wenn Klebstoffreste auf dem Fahrzeug zurückbleiben oder die Zugplatte sich nicht mehr lösen lässt, können Sie den Kleber mit einem Fön wieder vorsichtig erwärmen und Aceton/Isopropylalkohol verwenden, um diese zu entfernen.** Geben Sie wenige Tropfen auf ein Tuch und reinigen Sie den betroffenen Bereich für wenige Sekunden in sanften, kreisenden Bewegungen. Zuvor an unauffälliger Stelle auf Lackverträglichkeit testen!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und bereiten Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 18. Juni 2020

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 07.10.2020

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com