



# Einhell

# CLASSIC

**Bohrhammer**

**TC-RH 620 4F**

**Art.-Nr.: 4257990**

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825654592

Der Bohrhammer TC-RH 620 4F ist das perfekte Einsteigermodell und verfügt über vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln mit/ohne Fixierung. Er vereint Performance mit kompakten Design, durch das geringe Gewicht und den ergonomischen Handgriff mit Softgrip ist er ideal zu handhaben - auch überkopf. Impulsgeber für alle Funktionen ist der Positionsschalter, das pneumatische Schlagwerk gewährt einen guten Vortrieb. Die Dauerlaufarretierung sorgt für einfaches Arbeiten, die robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme ist mit Halbautomatik ausgerüstet, die Drehzahl-Elektronik gewährt material- & anwendungsgerechtes Arbeiten und der Bohrtiefenschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Die Lieferung erfolgt in der E-Box Basic.

## Ausstattung

- 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
- Ein Positionsschalter für alle Funktionen
- Das Einsteigermodell - Performance vereint mit kompakten Design
- Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
- Geringes Gewicht für den flexiblen Einsatzbereich auch Überkopf
- Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenschlag aus massivem Metall
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic



## Technische Daten

- Netzanschluss	230-240 V   50 Hz
- Leistung	620 W
- Leerlaufdrehzahl	1250 min <sup>-1</sup>
- Schlagzahl	5200 min <sup>-1</sup>
- Schlagstärke	2.2 J
- Werkzeugaufnahme	SDS-plus
- Bohrleistung in Beton	20 mm



## Logistische Daten

- Produktgewicht	2.63 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	4.15 kg
- Maße Einzelverpackung	417 x 113 x 358 mm
- Stück pro Exportkarton	4 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17.5 kg
- Maße Exportkarton	385 x 465 x 435 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	1380   2800   3300

