

Patina-Fala[®]-System

www.patina-fala.de

Produktbeschreibungen
Reinigungsempfehlungen
Pflegeanleitungen

Patina-Fala[®]-System



 **BAUHAUS[®]**

Wenn's gut werden muss.

www.patina-fala.de

Die 8 wichtigsten Gründe, die für den Einsatz von Patina-Fala® Produkten sprechen

1. Produkte von höchster Qualität
2. Werterhaltung Ihrer Beläge
3. abgestimmte Produktsysteme
4. unkomplizierte und effektive Handhabung
5. mit wenigen Produkten werden viele Anwendungsmöglichkeiten abgedeckt
6. hohe Ergiebigkeit und geringer Verbrauch
7. Sie sparen Zeit bei der Verarbeitung
8. Sie erhalten jederzeit eine kompetente Beratung



Beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen auf den Gebindeetiketten. Patina-Fala® Reinigungsprodukte sind biologisch leicht abbaubar. Für Schäden durch Anwendungsfehler wird keine Haftung übernommen.

Produkte

Seite

Acid-tec	4
Easy-To-Clean	4
ECO-Fliesenreiniger	5
Farbvertiefer	5
Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger	6
Fleckentferner	6
Fleckschutz	7
Fliesen-Reinigungsset (8-tlg.)	7
Fugenschutz	8
Grundreiniger spezial	8
Kraftreiniger Express	9
Marmor- und Naturstein Wischpflege	9
Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei	10
Protect natur	10
Rostumwandler säurefrei	11
Rostentferner und Steinreiniger	11
Terrassenschutz	12
Zementfugenreiniger	12
Fugenbürste	13
Zementschleierentferner und Kalklöser	13

Technische Anleitungen

Feinsteinzeug, unglasiert	14
Fliesen, Glasmosaik, Feinsteinzeug, glasiert	16
Marmor, Granit und andere Natursteine	18
Spiegelquarz-Kompositstein	20
Gartenplatten und Pflastersteine	22

Acid-tec¹

Für die Bauendreinigung und Grundreinigung auf Feinsteinzeug, Steinzeug und säurefeste Natursteine.

- **Wirkt sofort und löst starke Verschmutzungen**
- **Entfernt stärkste Kalkseifenreste**
- **Greift Metalloberflächen nicht an**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Acid-tec entfernt Schmutzverkrustungen aller Art, stärkste Kalk- und Kalkseifenrückstände, aber auch kunststoffvergütete Fugen- und Klebstoffrückstände. Einsetzbar auf Untergründen wie Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen und säurefesten Natursteinen. Auch für den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar und frei von Formaldehyd, Halogenen, Stickstoff und hat beste Korrosionsschutzeigenschaften.



Verbrauch: 1 l reicht für ca. 10 – 40 m², je nach Verschmutzung.

2911	AT1	1 l	10	4002849002920
2955	AT5	5 l	1	4002849002937
■	■	■	■	■

Easy-To-Clean

Erzeugt eine schmutzabweisende Oberfläche – die Anhaftung von Schmutz wird vermindert. Einsetzbar auf allen glasierten und unglasierten Fliesen und Feinsteinzeug.

- **Keine Veränderung der Oberflächenoptik und Rutschhemmung**
- **Gebrauchsfertiges Mittel für die einmalige Behandlung vor Fliesen und Feinsteinzeug**
- **Erleichtert die Fliesenreinigung um ein Vielfaches**
- **Leichte Verarbeitung**



Im Innen- und Außenbereich anwendbar

Verbrauch: 0,5 Liter reichen für ca. 30m²

1105	E05	0,5 l	10	4002849001503
■	■	■	■	■

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code		
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit
						Schiefer, Basalt, Gabbro
						Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen
						Zementgebundene Beläge
						Betonwerkstein, Beton
						Terrazzo
						^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

ECO-Fliesenreiniger

Umweltschonender Reiniger für die tägliche Reinigung von Fliesen

- Für alle Fliesen und glatte Flächen
- Reinigt kraftvoll und streifenfrei
- Mit fruchtig-frischem Dauerduft
- Vollständig biologisch abbaubar
- Frei von Mikroplastik
- Die Flasche besteht aus recyceltem Material



Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Patina-Fala® ECO-Fliesenreiniger ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Gebrauch. Dieser neuartige Reiniger verringert die Belastung für Gewässer maßgeblich. Das Produkt ist auf allen Arten von Fliesen und glatten Oberflächen einsetzbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 1.000 – 2.000 m², je nach Grad der Verschmutzung.

3501	EF1	1 l	10	4002849003941
■	■	■	■	■

Farbvertiefer (mit Fleckschutzwirkung)

Einsetzbar auf allen Weich- und Hartgesteinsarten.

- **Betont eindrucksvoll Farbe und Struktur**
- **Mit Fleckschutzwirkung**
- **Geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 20 m²**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auch auf Ziegel und anderen saugenden Oberflächen wie z. B. Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo, Jura oder Solnhofen und Mauerverblender einsetzbar.



Verbrauch: 1 l auf ca. 10 – 20 m² je nach Saugfähigkeit.

1882	FV025	0,25 l	20	4002849001817
1881	FV1	1 l	10	4002849000872
1852	FV5	5 l	1	4002849000216
■	■	■	■	■

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code		
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit
						Schiefer, Basalt, Gabbro
						Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen
						Zementgebundene Beläge
						Betonwerkstein, Beton
						Terrazzo
						^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Feinsteinzeugreiner und Fliesenreiner

Für Feinsteinzeug, Fliesen und allen matten, glänzenden und glasierten Oberflächen

- **Reinigt 100% rückstandsfrei**
- **Fett- und schmutzlösend**
- **Ultranetzend**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Feinsteinzeugreiner ist ein kraftvoller Reiniger für den täglichen Einsatz. Bei richtiger Dosierung entfaltet er seine hervorragende Wirkung auf allen matten, glänzenden und glasierten Flächen im Innen- und Außenbereich, ohne Rückstände oder Streifen zu hinterlassen. Auch auf glatten Kunststoffoberflächen wird eine optimale Benetzung und damit Reinigung erreicht. Einsetzbar z. B. auf Feinsteinzeug, Wandfliesen, glasierten Steinböden, Mosaiken, Marmorböden, Fensterbänken, Sanitärgegenständen, Glas, Türen und Kunststoffmöbeln.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser



3101	FR1	1 l	10	4002849000582										
3105	FR5	5 l	1	4002849002807										
3110	FR10	10 l	1	4002849000612										
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Fleckentferner³

Entfernt Flecken wie:

- **Dispersions-, Lack- und verschiedene Graffitiarten**
- **Wachse, Teer, Fette, Öle, Silikon**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Auf farb- und wasserfesten Belagsarten wie Fliesen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Marmor, Naturstein, Granit, Schiefer, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und allen Keramikbelägen einsetzbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.



1914	FE025	0,25 l	10	4002849004832										
1901	FE1	1 l	10	4002849000407										
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code								
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

Fleckschutz

Schützt ohne Farbveränderung unglasierte Keramikbeläge, Feinsteinzeug, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker, Marmor, Naturstein, Sandstein, Betonwerkstein, Terrazzo uvm. gegen allgemeine Verschmutzung, Öl und Fett.

- **Fleckschutzwirkung durch Nanopartikel**
- **Geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 40 m²**
- **Laborgeprüft - höchste Schutzklassifizierung**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 8 – 20 m² z. B. bei Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto je nach Saugverhalten. Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 1 Liter für ca. 40 m².



1325	F025	0,25 l	20	4002849000995
1301	F1	1 l	10	4002849000131
1305	F5	5 l	1	4002849000148
■	■	■	■	■

Fliesen-Reinigungsset

Starter-Set für die effektive Reinigung von allen gängigen Fliesenbelägen.
Bestehend aus:

- **Acid-tec, 1 l** Für eine kraftvolle und effektive Bauendreinigung nach der Fliesenverlegung sowie für die intensive Grundreinigung!
- **Feinsteinzeugreiniger, 1 l** Für eine rückstandsfreie, gründliche und schonende Unterhaltsreinigung!
- **Kraftreiniger Express, 500 ml** Für den schnellen Eins gegen hartnäckige Verschmutzungen - gebrauchsfertig!
- **Fleckenpad** Entfernt tiefsitzende Flecken von vielen Oberflächen im gesamten Haushalt!
- **Handpad weiß** Erhöht in Kombination mit den Patina-Fala® System-Reinigern die Reinigungswirkung!
- **Profi-Microfasertuch** Hervorragende Reinigung auf all glatten Oberflächen!
- **Reinigungsschwamm** Der Alleskönner im Haushalt!



Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

9601-10	-	8-tlg.	1	4002849002166
---------	---	--------	---	---------------

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungseinheit	EAN-Code
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas
				Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin
				¹ Granit, Gneis, Quarzit
				Schiefer, Basalt, Gabbro
				Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen
				Zementgebundene Beläge
				Betonwerkstein, Beton
				Terrazzo
				^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Fugenschutz

Patina-Fala® Fugenschutz ist der perfekte Schutz auf allen zementären Fugen wie Flexfugen, Natursteinfugen sowie Fugen auf Nanotechnologie bei glasierten Fliesen und Mosaiken. Die Fugen erhalten einen Schutz gegen Öl, Fett und allgemeine Verschmutzung. Oberflächenverschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

- Für alle zementären Fugen, sowie Dispersionsfugen
- Keine Oberflächen- und Farbveränderungen
- Schützt vor Eindringen von Verschmutzungen aller Art

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,2 l reichen: bei Mosaik bis ca. 20 x 20 mm für ca. 5 – 10 m² oder für bis zu 100 lfm. Fuge je nach Fugenbreite und Fugenmaterial.



2802	FG02	0,2 l	6	4002849002944

Grundreiniger spezial

Entfernt auf Feinsteinzeug, glasierten und unglasierten Keramikbelägen, Steinzeugbelägen, Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Natursteinen, Zementplatten, Betonwerkstein und Kunststoffoberflächen aller Art

- hartnäckige Altverschmutzungen,
- stärkste Polymerverschmutzungen,
- Wachs- und Pflegemittelrückstände uvm.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 l reicht für ca. 5 – 10 m² je nach Verschmutzung.



1911	GS1	1 l	10	4002849000858
1955	GS5	5 l	1	4002849000827
1910	GS10	10 l	1	4002849000837

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker				
Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug				
Feinsteinzeug poliert				
Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert				
Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas				
Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin				
¹ Granit, Gneis, Quarzit				
Schiefer, Basalt, Gabbro				
Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen				
Zementgebundene Beläge				
Betonwerkstein, Beton				
Terrazzo				
^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate				

Kraftreiniger Express

Gebrauchsfertiges Produkt zur kraftvollen und schnellen Reinigung. Der Spezialreiniger ist geeignet zur Anwendung auf allen keramischen Fliesen, Feinsteinzeug, alkalibeständigen Natur- und Kunststeinen, Glas, Solarglas, Kunststoff, Metall und eloxiertem Aluminium.

- **Extrem schnelle, kraftvolle Wirkung**
- **Reduziert die Wiederanschmutzung**
- **Materialschonend**
- **Entfernt allgemeine und hartnäckige Verschmutzungen wie Öl, Fette, Eiweiße, Farbpigmente, Ruß, Polymere etc.**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 l reichen für ca. 10 m² je nach Verschmutzung.



2750		KR05		0,5 l		6		4002849005013				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Marmor- und Naturstein Wischpflege

Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege ist ein hervorragendes Reinigungs- und Pflegemittel. Durch regelmäßigen Einsatz bleibt Ihr Belag nicht nur trittsicher, sondern erzeugt bei Ihrem Marmor- oder Natursteinboden durch ausgesuchte Qualitätswachse ein gepflegtes Aussehen. Reinigt und pflegt zugleich.

- **Beste Pflegeeigenschaften**
- **Hohe Reinigungsleistung**

Im Innenbereich anwendbar.

Dosierung: 50 – 100 ml auf 8 l Wasser.



3601		MW1		1 l		10		4002849000773				
3605		MW5		5 l		1		4002849001084				
					■	■	■	■	■	■	■	■

Art.-Nr.		Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code						
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	1 Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	1,2 Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
		Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert									

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei

Marmor- und Natursteinreiniger ist ein alkalischer, wasserlöslicher Reiniger für die Bauendreinigung auf allen Marmorarten, Kalk- und Weichgesteinen wie z. B. Solnhofen, Jura, rustikalen Marmorsteinen, Carrara, Pietra Serena, Betonwerkstein, Sandstein, Terrazzo oder Agglomarmor (Kunststein) usw. Auch als Sanitärreiniger für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich gegen Kalk- und Seifenrückstände einsetzbar.

- **Beseitigt zementäre Bauverschmutzungen, sowie Kalkablagerungen im Nassbereich**
- **Säurefrei**
- **Mit hochwertigen Komplexbildnern**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: Für die Bauendreinigung: 1 Liter für ca. 10 - 20 m² je nach Verschmutzung und Gesteinsart.

Für die Unterhaltsreinigung im Nassbereich: 100-200 ml auf 8 Liter Wasser.



1861	MR1	1 l	10	4002849000643
1850	MR5	5 l	1	4002849000742

Protect natur

Fleckschutz auf Wasserbasis. Erzeugt keinen Glanz. Für stark saugende, unglasierte Keramik- und Natursteinbeläge. Besonders geeignet zur Oberflächenbehandlung poröser Oberflächen. Schützt vor Öl und Fett sowie allgemeinen Verschmutzungen. Protect natur kann auch als Imprägnierung bei saugenden Belägen vor der Verfugung eingesetzt werden.

- **Wasser-, fett- und ölabweisend**
- **Lösemittelfrei**
- **Keine Farbveränderungen**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10 m² z. B. bei Cotto. Bei Granit reicht 1 Liter für ca. 30-40 m².



2601	PN1	1 l	10	4002849000469
2605	PN5	5 l	1	4002849000476

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungseinheit	EAN-Code	
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker					
Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug					
Feinsteinzeug poliert					
Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert					
Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas					
Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin					
¹ Granit, Gneis, Quarzit					
Schiefer, Basalt, Gabbro					
Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen					
Zementgebundene Beläge					
Betonwerkstein, Beton					
Terrazzo					
^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate					

Rostumwandler säurefrei

Entfernt Rostflecken und Metallrückstände, die z. B. durch eisenhaltigen Dünger, Gartenmöbel oder Werkzeuge entstanden sind, von Natursteinen aller Art, Betonwerksteinen und Fliesen. Das Produkt ist säurefrei und kann auch auf Marmor- und Kalkbelägen eingesetzt werden.

- **Entfernt Rostflecken,**
- **Metallrückstände**
- **Wirkt selbständig und ist tiefenwirksam**

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Verbrauch: 0,2 Liter reichen für ca. 1,5 – 2 m² je nach Oberfläche.



1908		RU02		0,2 l		6		4002849002951				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Rostentferner und Steinreiniger¹

Entfernt auf säurefesten Natursteinen wie Granit, Gneis, Serizzo, Porphy, Quarzit und allen säurefesten Belägen

- **Rostverfärbungen,**
- **allgemeine Bauverschmutzungen,**
- **Schleifschlämme usw.**

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht je nach Verschmutzung und Belagsart für ca. 10 – 20 m².



1912		RS1		1 l		10		4002849000988				
1902		RS5		5 l		1		4002849000933				
■	■	■	■	■		■						

Art.-Nr.		Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code						
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas	Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin	¹ Granit, Gneis, Quarzit	Schiefer, Basalt, Gabbro	Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen	Zementgebundene Beläge	Betonwerkstein, Beton	Terrazzo	^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate
		Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert									

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Terrassenschutz

Patina-Fala® Terrassenschutz ist eine wässrige Imprägnierung zum Einsatz auf Terrassen- und Balkonoberflächen. Das Produkt wird auf stark saugenden Belägen eingesetzt. Die resultierende Imprägnierung verleiht dem Belag eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung (Abperleffekt). Darüber hinaus werden Fugen und Mikrorisse geschützt. Es tritt keine Farbveränderung ein. Der Belag bleibt atmungsaktiv. Nicht auf Feinsteinzeug anwenden.

- **Wirkt wasser- und schmutzabweisend**
- **Vermindert Moos- und Algenbildung**
- **Der Belag bleibt atmungsaktiv**
- **Frei von Lösemitteln**
- **Kein Verfärben, kein Vergilben**
- **Erleichtert die Reinigung**



Im Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-15 m² je nach Saugverhalten des Belags.

1025	TS25	2,5 l	1	4002849004115

Zementfugenreiniger

Patina-Fala® Zementfugenreiniger entfernt abgelagerte Verschmutzungen auf den Fugen. Die Fugen erscheinen wieder gleichmäßig in ihrer ursprünglichen Farbe und sind hygienisch sauber. Auch bei farbigen Zementfugen einsetzbar. Das Produkt ist säurefrei und greift das Fugenmaterial nicht an.

- **Für strahlend saubere Fugen**
- **Schnelle Wirkung**



Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 0,5 Liter reichen für ca. 30-50 lfm. je nach Fugenbreite.

Verwenden Sie den Zementfugenreiniger zusammen mit der **Patina-Fala® Fugenbürste**.

1903	ZF05	0,5 l	10	4002849000902

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker				
Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug				
Feinsteinzeug poliert				
Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert				
Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas				
Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin				
¹ Granit, Gneis, Quarzit				
Schiefer, Basalt, Gabbro				
Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen				
Zementgebundene Beläge				
Betonwerkstein, Beton				
Terrazzo				
^{1,3} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate				

Fugenbürste

Schmutzige Fugen werden jetzt gründlich sauber!

Die patentierte Borstenanordnung der Fugenbürste entfernt mühelos und effektiv Verschmutzungen in mineralischen, dauerelastische und epoxydharzgebundenen Fugen. Der ergonomisch geformte Griff ermöglicht eine direkte und gezielte Kraftübertragung. Die Kunststoffborsten transportieren die Schmutzpartikel schonend aber schonungslos aus den Fugen - und zwar in jeder noch so unzugänglichen Ecke.

Verwenden Sie die Fugenbürste zusammen mit dem **Patina-Fala® Zementfugenreiniger**. Die Reinigungslösung auf die Fugen aufbringen, kurz einwirken lassen und mit der Fugenbürste die Fuge bearbeiten. Danach gut mit Wasser nachspülen. Nach der Reinigung die Fugen trocknen lassen und mit **Patina-Fala® Fugenschutz** imprägnieren.



W005	-	1 St.	15	4002849002579
------	---	-------	----	---------------

Zementschleierentferner und Kalklöser

Hervorragender, saurer Reiniger zum Entfernen von Zement-, Kalk-, Fugmittelrückständen und allgemeiner Bauverschmutzung bei der Bauendreinigung sowie nach Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Einsetzbar nur auf Fliesen wie z. B. Steingutfliesen oder Feinsteinzeug und säurebeständige Natursteinen wie z. B. Granit oder Quarzit. Nicht auf Zementplatten, Betonwerkstein, Marmor oder zementgebundenen Kunststein einsetzen.

- Für säurefeste Untergründe
- Beseitigt starke Bauverschmutzungen
- sowie Rückstände von Kalk- und Fugmaterial

Im Innen- und Außenbereich anwendbar.

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-20 m² je nach Verschmutzung.



3701	ZK1	1 l	10	4002849000155
3705	ZK1	5 l	5	4002849001091
■	■	■	■	■

Art.-Nr.	Internationales Kürzel	Gebinde-Größe	Verpackungs-einheit	EAN-Code
Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Klinker	Unglasierte Keramik, unglasiertes Steinzeug	Feinsteinzeug poliert	Feinsteinzeug unglasiert, matt und strukturiert	Glasierte Fliesen, Feinsteinzeug glasiert und Glas
				Marmor- und Weichgesteine, Antikmarmor, Travertin
				¹ Granit, Gneis, Quarzit
				Schiefer, Basalt, Gabbro
				Sandstein, Kalkstein, Muschelkalk, Solnhofen
				Zementgebundene Beläge
				Betonwerkstein, Beton
				Terrazzo
				^{1,2} Kunstharzgebundene Beläge, Quarzkomposite und Agglomerate

¹ Bitte prüfen Sie vor Anwendung die Säure- und Laugenbeständigkeit der Oberfläche. ² Nur auf unpolierten, geschliffenen, getrommelten oder bruchrauen Oberflächen. ³ Prüfen Sie die Oberfläche auf ihre Farbechtheit oder Lösemittelbeständigkeit. ⁴ Nur für mit Wachs behandelte Beläge.

Feinsteinzeug, unglasiert

(poliert, matt oder strukturiert)

Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexkleber oder Fließbettmörtel. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller. Wir beraten Sie gerne.



Verfugung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexfugenmasse grau. Bei unglasierten Feinsteinzeug sollten Sie keine farbigen Fugenmörtel verwenden, da Farbpigmente in die Oberfläche eindringen können. Es sei denn, Sie machen einen Tag vor der Verfugung auf dem gereinigten und sauberen Belag eine Vorimprägnierung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Die Verfugung kann dann einen Tag später durchgeführt werden.



Bauendreinigung

Verwenden Sie dafür **Patina-Fala® Acid-tec**. Das Produkt kann je nach zementärer Verschmutzung unverdünnt oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt eingesetzt werden. Arbeiten Sie dabei Reihe für Reihe, d.h. kleinflächig und beachten Sie die Anleitung auf dem Gebindeetikett. Die Fugen sollten bei diesem Arbeitsvorgang zum Schutz mit Wasser vorgegärt werden. Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich Scheuerpads je nach Belagsoberfläche in weiß oder blau. Schützen Sie bei der Bauendreinigung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Nach der Bauendreinigung und einer Trocknungszeit von ca. zwei bis drei Tagen kann nach Bedarf und Wunsch eine Schutzbehandlung erfolgen.



Schutzbehandlung

Für poliertes Feinsteinzeug sowie für weißes, schwarzes oder hellschwarzes, mattes und unglasiertes Feinsteinzeug empfehlen wir nach der Bauendreinigung und Trocknung eine Schutzbehandlung mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Diese Schutzbehandlung entfaltet ihre volle Wirkung 24 Stunden nach dem Auftrag. Der Belag wird dadurch optimal gegen Fleckenbildung geschützt und erleichtert die laufende Unterhaltsreinigung.



Unterhaltsreinigung

Setzen Sie bei der regelmäßigen Reinigung von Feinsteinzeug keine Reinigungsmittel ein, die eine pflegende Schutzschicht o. ä. hinterlassen. Verwenden Sie daher den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen bei der Reinigung das Nasswischverfahren. Hierbei werden Teile des Belages mit der Reinigungslösung satt benetzt und anschließend mit einem ausgewrungenen Tuch oder Wischmopp wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag sauber. **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger** ist ebenfalls hervorragend geeignet für die laufende Reinigung auf allen glasierten Wand- und Bodenfliesen.



Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird zur Entfernung von Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, abgenutzten Pflegemittelschichten oder starken Kalk- und Seifenkalkrückständen durchgeführt. Man spricht auch von einer periodischen Grund- bzw. Intensivreinigung. Verwenden Sie dazu, je nach Bedarf, **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Patina-Fala® Acid-tec**. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten.



Besondere Verunreinigungen

Verschmutzungen wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette oder Öl können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.



Fliesen, Glasmosaik, Feinsteinzeug (glasiert)

Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Feinsteinzeug. Wir empfehlen dafür Flexkleber oder Fließbettmörtel. Bitte beachten Sie bei der Verlegung die Angaben der Kleberhersteller. Wir beraten Sie gerne.



Verfugung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Fliesen und Feinsteinzeug. Nach der Verlegung erfolgt nach ca. einer Woche Trocknungszeit der nächste Arbeitsschritt.



Bauendreinigung

Verwenden Sie dafür den **Patina-Fala® Zementscheierentferner und Kalklöser**. Das Produkt kann je nach zementärer Verschmutzung verdünnt 1:3 – 1:10 mit Wasser oder bei starker Verschmutzung auch pur eingesetzt werden. Arbeiten Sie dabei abschnittsweise, d. h. kleinflächig und beachten Sie die Anleitung auf dem Gebindeetikett. Die Fugen sollten bei diesem Arbeitsvorgang zum Schutz mit Wasser vorgehäst werden. Bei Bedarf verwenden Sie zusätzlich Scheuer-pads, je nach Belagsoberfläche in weiß oder blau. Schützen Sie bei der Bauendreinigung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.



Oberflächenbehandlung

Für eine schmutzabweisende Oberfläche empfehlen wir nach der Bauendreinigung und Trocknung eine Behandlung mit **Patina-Fala® Easy-To-Clean**. Diese einmalige Behandlung entfaltet ihre volle Wirkung 24 Stunden nach dem Auftrag. Die laufende Unterhaltsreinigung erleichtert sich maßgeblich. Die Anhaftung von Schmutz reduziert sich.



Unterhaltsreinigung für den Innen- und Außenbereich

Setzen Sie bei der regelmäßigen Reinigung von Fliesen und Feinsteinzeug keine Reinigungsmittel ein, die eine pflegende Schutzschicht o. ä. hinterlassen. Verwenden Sie daher den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen bei der Reinigung das Nasswischverfahren. Hierbei werden Teile des Belages mit der Reinigungslösung satt benetzt und anschließend mit einem ausgewrungenen Tuch oder Wischmopp wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag sauber.



Grundreinigung für den Innen- und Außenbereich

Eine Grundreinigung wird zur Entfernung von Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, abgenutzten Pflegemittelschichten oder starken Kalk- und Seifenkalkrückständen durchgeführt. Man spricht auch von einer periodischen Grund- bzw. Intensivreinigung. Verwenden Sie dazu, je nach Bedarf, **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Patina-Fala® Acid-tec**. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten.



Besondere Verunreinigungen

Verschmutzungen wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette oder Öl können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.



Marmor, Granit und andere Natursteine

Dazu eine kleine Gesteinskunde:

Es gibt Hartgesteine wie Granit, Quarzite, Porphyrr usw. und es gibt Weichgesteine wie Marmor, Kunststein, Solnhofer-Platten, Jura-Marmor, Betonwerkstein, Terrazzo, Sandstein, Schiefer oder Agglomarmor. Um Schäden vorzubeugen, sollten Sie generell säurefreie Produkte einsetzen.

Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Produkte für Marmor und Natursteine, die keine Verfärbungen herbeiführen. Wir beraten Sie gerne.



Verfugung

Verwenden Sie ebenfalls Verfugmaterial, das für Marmor, Granit und andere Natursteine geeignet ist. Hierbei sollte kein farbiger Fugenmörtel verwendet werden, da Farbpigmente in die Oberfläche des Belags eindringen können. Ist jedoch eine farbige Verfugung gewünscht, behandeln Sie einen Tag vor der Verfugung den gereinigten und sauberen Belag mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Die Verfugung kann dann einen Tag später durchgeführt werden. Nach der Verlegung und Verfugung erfolgt nach einer angemessenen Trocknungszeit der nächste Arbeitsgang.



Bauendreinigung

Für die Bauendreinigung verwenden Sie den **Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei**. Dieser alkalische und wasserlösliche Reiniger wird je nach Verschmutzung 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt angewendet. Schützen Sie bei der Bauendreinigung und Behandlung nebenliegende Belagsarten und Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben. Nach dieser Reinigung und einer Trocknungszeit von ca. einer Woche wird eine Schutzbehandlung durchgeführt.



Schutzbehandlung

Für einen effektiven Schutz vor Flecken, Fett oder Öl behandeln Sie Ihre Marmor-, Granit- bzw. Natursteinoberflächen mit **Patina-Fala® Fleckschutz**. Bei der richtigen Anwendung, bedarf es lediglich einer Behandlung, die andauernden Schutz bietet und die Oberfläche optisch nicht verändert. Die Imprägnierung kann ebenso auf Küchenarbeitsplatten, Fensterbänken und Waschtischen aus Naturstein angewandt werden. Für einen gleichzeitigen Schutz mit einer Intensivierung der Belagsfarbgebung verwenden Sie **Patina-Fala® Farbvertiefer**. Beide Produkte sind nach voller Aushärtung (ca. 24 Std.) gesundheitlich unbedenklich. Die Verarbeitungstemperatur beträgt 5°C bis 25°C. Beide Produkte nicht miteinander kombinieren!



Unterhaltsreinigung

Verwenden Sie im Innenbereich **Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege**. Durch den regelmäßigen Einsatz bleibt Ihr Belag nicht nur trittsicher, sondern verleiht ihm durch ausgesuchte Qualitätswachse ein gepflegtes Aussehen. In Nasszonen wie z. B. in Duschen, Schwimmbadbereichen usw. verwenden Sie als Reiniger gegen Kalk- und Seifenrückstände **Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei**. Im Außenbereich ist zwingend eine 100% rückstandsfreie Reinigung erforderlich. Verwenden Sie hierfür den **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**.



Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird zur Entfernung von Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, abgenutzten Pflegemittelschichten oder starken Kalk- und Seifenkalkrückständen durchgeführt. Man spricht auch von einer periodischen Grund- bzw. Intensivreinigung. Verwenden Sie dazu **Patina-Fala® Grundreiniger spezial**. Dieser Reiniger kann auch zur Entfernung von starken Witterungverschmutzungen auf z. B. Terrassenbelägen eingesetzt werden. Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten.



Besondere Verunreinigungen

Verschmutzungen wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette oder Öl können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.



Spiegelquarz-Kompositstein

(Innenbereich)

Verlegung

Verwenden Sie dafür geeignete Fliesenkleber. Wir beraten Sie gerne.



Verfugung

Für die Verfugung empfehlen wir ebenfalls ein geeignetes Verfugungsmaterial. Spiegelquarz-Kompositsteine brauchen keinerlei Vorimprägnierungen. Nach der Verlegung und Verfugung erfolgt nach einer Trocknungszeit von ca. einer Woche der nächste Arbeitsgang.



Bauendreinigung

Der Belag wird einige Tage nach der Verfugung mit **Patina-Fala® Zementschleierentferner und Kalklöser** nach Anleitung auf dem Gebindeetikett gründlich gereinigt. Anschließend muss der Belag ca. zwei Tage trocknen.



Schutzbehandlung

Eine entsprechende Oberflächenbehandlung sollte nur mit **Patina-Fala® Protect natur** (Fleckschutz auf Wasserbasis) durchgeführt. Nach dem Auftrag müssen Rückstände nach einer kurzen Einwirkzeit von 1 bis 3 Minuten streifen- und rückstandsfrei aufgenommen bzw. wegpoliert werden. Das Produkt muss sehr sparsam verarbeitet werden. Der Belag bleibt optisch unverändert.



Unterhaltsreinigung

Spiegelquarz-Kompositsteinoberflächen brauchen nur ein Reinigungsmittel und keine Pflegemittel. Für die spätere Unterhaltsreinigung verwenden Sie daher den 100% rückstandsfreien **Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger und Fliesenreiniger**. Wir empfehlen bei der Reinigung das Nasswischverfahren. Hierbei werden Teile des Belags mit der Reinigungslösung satt benetzt und anschließend mit einem ausgewringenen Tuch oder Wischmopp wieder aufgenommen.



Grundreinigung

Eine Grundreinigung wird zur Entfernung von Altverschmutzungen durch falsche Reinigungsmittel, abgenutzten Pflegemittelschichten oder starken Kalk- und Seifenkalkrückständen durchgeführt. Man spricht auch von einer periodischen Grund- bzw. Intensivreinigung. Verwenden Sie dazu, je nach Bedarf, **Patina-Fala® Grundreiniger spezial** oder **Patina-Fala® Acid-tec** (verdünnt ab 1:2 mit Wasser). Nähere Informationen finden Sie auf den Gebindeetiketten.



Besondere Verunreinigungen

Verschmutzungen wie z. B. Dispersions- und Lackfarben, Wachse, Teer, Fette oder Öl können mit **Patina-Fala® Fleckentferner** beseitigt werden. Prüfen Sie vor der Anwendung die Oberfläche auf ihre Farbechtheit bzw. Lösemittelbeständigkeit. Weitere Spezialprodukte von **Patina-Fala®** sind auf Nachfrage erhältlich.



Gartenplatten aus Naturstein, Pflastersteine aus Zement oder Beton

Dazu unser Hinweis:

Gartenplatten aus Naturstein (Hartgestein), Zement und Beton sind sehr widerstandsfähig und frostfest.

Verlegung

Der Untergrund ist sorgfältig vorzubereiten. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Bodens und planen Sie ein entsprechendes Gefälle ein. Um Fleckbildungen durch aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern, ist es ratsam, die gereinigten und getrockneten Platten mindestens einen Tag vor der Verlegung ganzseitig mit **Patina-Fala® Terrassenschutz** zu imprägnieren.



Verfugung

In der Regel wird im Außenbereich eine Verfugung durch Verschlämmen von Sand (Quarzsand) vorgenommen. In speziellen Fällen können auch bestimmte Fugenmörtel verwendet werden. Wir beraten Sie dazu gerne.



Bauendreinigung

Verwenden Sie **Patina-Fala® Marmor- und Natursteinreiniger - säurefrei** je nach Verschmutzung im Verhältnis 1:1 bis 1:5 mit Wasser verdünnt. Je nach Oberflächenstruktur wird der Belag mit einer harten Bürste oder einem braunen Pad geschleudert. Schützen Sie bei der Bauendreinigung nebenliegende Gegenstände, Pflanzen o. ä. durch Abdecken oder Abkleben. Nach der Reinigung und einer Trocknungszeit von mindestens 3 bis 4 Tagen (wetterbedingt ohne Regen) empfehlen wir eine Schutzbehandlung.



Schutzbehandlung

Eine effektive Oberflächenbehandlung wird mit **Patina-Fala® Terrassenschutz** (wasser- und schmutz-abweisend) durchgeführt. Das Produkt ist auch für den Innenbereich wie z. B. in Wintergärten hervorragend geeignet. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 5°C und 25°C. Vermeiden Sie vor, während und kurz nach der Behandlung starke Sonneneinstrahlung.



Unterhaltsreinigung

Im Außenbereich ist eine rückstandsfreie Reinigung, ohne pflegende Substanzen, erforderlich. Verwenden Sie daher für die regelmäßige Reinigung Ihrer Gartenplatten den **Patina-Fala® Fein-steinzeugreiniger und Fliesenreiniger**.



Grundreinigung

Eine Grundreinigung im Außenbereich wird im Allgemeinen einmal im Jahr zur Beseitigung von starken Ablagerungen, groben Witterungverschmutzungen sowie Flecken durch Laub etc. durchgeführt. Verwenden Sie daher für Ihren Balkon, Terrasse oder Gartenweg den **Patina-Fala® Grundreiniger spezial**. Beachten Sie bei der Anwendung die Beschreibung auf dem Gebindeetikett.



Besondere Verunreinigungen

Für Verschmutzungen wie z. B. Rost durch Gartenmöbel, Nägel oder ähnliche Verunreinigungen empfehlen wir den **Patina-Fala® Rostumwandler - säurefrei** oder den **Patina-Fala® Rostentferner und Steinreiniger**. Für besondere Problemlösungen (z. B. Kalkausblühungen o.ä.) sind von **Patina-Fala®** weitere Spezialprodukte auf Nachfrage erhältlich.





Reinigung
Schutz
Pflege
Problemlöser
Bio



Patina-Fala® Beizmittel GmbH
Stahlstraße 5
30916 Isernhagen H.B.
Telefon +49 (0)511 / 97 386-29
Telefax +49 (0)511 / 97 386-40
info@patina-fala.de

Ausgabe 5
Dezember 2020
Produktnummer 13710160

www.patina-fala.de