



Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

12/13-CAÑAMO-v1.0

CAÑAMO

1. DESCRIPCIÓN

Fibra de cáñamo de alta calidad refinada.

2. APLICACIONES

Para el sellado de uniones roscadas metálicas y conducciones de agua fría y caliente. Especialmente indicado para ser utilizado con COLLAK TOT-ROSC. Resiste temperaturas máximas 135°C y presiones de hasta 200 bares. Conforme a la norma EN 751-2.

3. PRESENTACIÓN

- Madejas (200g) en bolsas individuales en cajas de 12 unidades.
- En botes (80g) en cajas de 16 unidades.

4. ALMACENAJE

Almacenar en un lugar seco y en su embalaje original sin desprecintar a una temperatura entre 10 y 30 °C.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.