
Technisches Merkblatt

Holzöl

Schutz und Pflege für Harthölzer
farbaufrischend – Wasser abweisend – seidenmatt

1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Transparentes, farbiges und tiefenwirksames Holzpflegelöl zur Holzveredelung. Es ist feuchtigkeitsregulierend, Wasser abweisend und farbaufrischend. Geeignet ist es für z.B. Gartenholzterrassen, Gartenparkett, Gartenmöbel und Pergolen aus Harthölzern.
GISCODE: Ö60+

Farbton
farblos

Inhaltsstoffe
Leinölfirnis, anorganische Buntpigmente, Aliphaten, Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Streichen

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 50 ml/m² je Anstrich
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Holzlasur ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

Abtönen/Mischen
Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise
Holzöl dünn und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auftragen. Nach ca. 15 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen, fusselreien Tuch abwischen. Bei Erstanstrichen mit Holzöl mindestens 3 Anstriche vornehmen.

Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)
Oberflächentrocken nach ca. 1 - 2 Stunden.
Überstreichbar nach ca. 24 Stunden.

Vorbereitung und Anstrichaufbau
Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Unbehandeltes Holz anschleifen und säubern. Austretendes Harz mit Universalverdünnung entfernen. Die gereinigte Fläche trocknen lassen. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß BFS-Merkblatt Nr. 18 bei maßhaltigen Bauteilen 15% bzw. begrenzt maßhaltigen Bauteilen 18% nicht überschreiten. Nicht tragfähige und geschlossen porige, Film bildende Altanstriche sowie vergrautes Holz bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen, reinigen und danach Anstrichaufbau wie für unbehandelte Untergründe vornehmen. Offenporige Altasuren säubern und gründlich anschleifen.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Lasurresten bei der
Sammelstelle für Altlacke/Altfarben nach
Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger.

Lagerung/Transport

Kühl, trocken, gut verschlossen.

4. Wichtige Hinweise

Holzöl enthält Leinöl. Leinöl neigt, z. B. auf einen
Lappen gegossen, zur Selbstentzündung. Deshalb
getränkte Putzlappen in luftdicht verschlossenem,
feuerfesten Behälter aufbewahren, feucht halten oder
im Freien ausgebreitet auf einer feuerfesten
Unterlage trocknen lassen.

GEFAHR

Gefahrenhinweise

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege tödlich sein.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen
Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P301/310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331 Kein Erbrechen herbeiführen.
P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder
dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten
Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder
kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder
rissiger Haut führen.

Entflammbar

**Enthält KOHLENWASSERSTOFFE, C11-C13,
ISOALKANE, < 2% AROMATEN.**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Hotline für Allergiker und allgemeine
Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver
Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer
Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen
Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur
Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach
bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen
Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches
Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht
davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den
vorgesehenen Anwendungszweck in eigener
Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit
Erscheinen einer durch technischen Fortschritt
bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren
alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6284)