



CHAMPÚ PARA SUELOS

- Mejora la fijación de la pintura para suelos
- Aumenta la porosidad del suelo
- Interior / Exterior

INFORMACIÓN

USO

Preparación de suelos de interior y exterior antes de pintar sobre cemento, hormigón o azulejos.

FORMATO



0,5L



Secado/
Secagem



Herramientas/
Instrumentos



Limpieza/
Limpeza

PREPARACIÓN

Cemento / hormigón nuevo: esperar 3 meses para que se seque completamente.

APLICACIÓN

Aplicar el champú diluido con agua con ayuda de una regadera, para repartirlo uniformemente por toda la superficie. Lavar con el cepillo-brocha, dejar actuar 30 minutos y aclarar con abundante agua. Pintar una vez que el suelo se haya secado por completo (24 h mínimo). Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.

PRECAUCIONES DE USO

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P280: Llevar guantes/ prendas/gafas/máscara de protección. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil Seguir aclarando. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Contiene: 15% o más pero menos de 30%: Ácido fosfórico -5% o más pero menos de 15%: Agente de superficie no iónico. Evitar temperaturas inferiores < 0°C. "