



## Reduce la porosidad de la madera

- Soportes Porosos
- Lavable



### CARACTERÍSTICAS:

La Imprimación Maderas Porosas facilita la adherencia de las pinturas decorativas. Reduce la porosidad de la madera y bloquea igualmente las eventuales exudaciones de taninos. La superficie de madera queda uniforme para un resultado estético impecable.

### APLICACIÓN:

Agitar bien antes de usar.

- Sobre un soporte seco, lijado y desengrasado, aplicar con un pincel una generosa capa de Imprimación.
- Dejar secar 2 h y después lijar suavemente.
- Aplicar posteriormente la pintura elegida.

### PRECAUCIONES DE USO:

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Valor límite para este producto (cat A/g): 30g/L (2010). Este producto contiene máx. 3g/L COV.

SECADO:  
2 h

RENDIMIENTO:  
250ml=+/- 3m<sup>2</sup>

HERRAMIENTAS:  
Pincel

LIMPIEZA:  
Agua

V33 España, S.A.  
C/Balmes, 8 1º-7ª  
E-08291 Ripollet (Barcelona)  
Tel.: +34 935 921 999  
Fax: +34 936 910 720