



Facilita la adherencia de las pinturas decorativas

- Soportes Lisos
- Vidrio, PV, melamina



CARACTERÍSTICAS:

La Imprimación Soportes Lisos permite la fijación de pinturas decorativas sobre materiales lisos y deslizantes: melamina, contrachapado, plástico, resina, pvc, vidrio, metales no ferrosos (aluminio, cinc, galvanizado) y superficies barnizadas.

APLICACIÓN:

Agitar bien antes de usar.

- Sobre un soporte seco, lijado y desengrasado, aplicar con un pincel una generosa capa de Imprimación.
- Dejar secar 2 h y después lijar suavemente.
- Aplicar posteriormente la pintura elegida.

La Imprimación cubre el soporte hasta volverlo opaco, lo que garantiza el resultado del color final.

PRECAUCIONES DE USO:

No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). Valor límite para este producto (cat A/g): 30g/L (2010). Este producto contiene máx. 18g/L COV.

SECADO:
2 h

RENDIMIENTO:
250ml=+/- 3m²

HERRAMIENTAS:
Pincel

LIMPIEZA:
Agua

V33 España, S.A.
C/Balmes, 8 1º-7ª
E-08291 Ripollet (Barcelona)
Tel.: +34 935 921 999
Fax: +34 936 910 720