

Holzwanm-Ex

INNEN

- hochwirksame Vorbehandlung
- farblos
- für alle Holzarten
- tiefenwirksam



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Der swingcolor® Holzwanm-Ex ist ein lösemittelfreies, hochwirksames Spezialprodukt für alle Holzarten mit vorbeugender Wirkung.

Lösemittelfreies, farbloses Spezialprodukt zur präventiven Anwendung gegen Holzwanmer (Hylotrupes bajulus (L.), Larven des Hausbock). Es dringt tief und schnell ein, schützt dauerhaft vor Befall und ist mit Lacken, Lasuren und Dispersionsfarben überstreichbar. Geeignet für Möbel und kleine Holzbauteile im Innenbereich. Nicht für statisch relevante Bauteile, Bienenstöcke oder Holz das mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommt geeignet.

Untergrund: Holz.

Farbtöne:
Farblos.

Anwendungsgebiet: innen
GISCODE: HSM-LB 20

2. Verarbeitung

Werkzeug:
swingcolor® Pinsel für wasserbasierte Lasuren.

Verarbeitungstemperatur:
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch:
~250 ml/m²

Verdünnen:
Nicht verdünnen. Verarbeitungsfertig eingestellt.

Abtönen/Mischen:
Nicht mit anderen Materialien mischen.

Vorbereitung/Anstrichaufbau:
Inhalt vor Verarbeitung gut aufrühren. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Büsche und Pflanzen oder nicht zu streichende

Gegenstände und Teile sorgfältig abdecken bzw. abkleben. Befallene Holzschichten mechanisch entfernen. swingcolor® Holzwurm-Ex gleichmäßig auftragen. Den ersten Anstrich trocknen lassen und dann ein zweites Mal streichen. Überschüssiges Material nach jedem Anstrich mit einem fusselfreien Tuch entfernen. Tragen Sie bei der Verarbeitung Handschuhe. Den weiteren Anstrichaufbau je nach gewünschtem Endstrich vornehmen. Hierfür swingcolor® Holzwurm-Ex vollständig durchtrocknen lassen.

Technischer Hinweis:

Nicht spritzen oder rollen. Streichen. Die Behandlung und Trocknung von beweglichen Teilen nach Möglichkeit außen durchführen. Keine großflächige Anwendung.

Trocknung:

Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke nach Abfallschlüssel-Nr. 061301* (gemäß AVV / VeVa) entsorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Reinigen Sie das Werkzeug direkt nach dem Arbeiten mit lauwarmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Kühl (nicht unter 5 °C), trocken und gut verschlossen.

Wassergefährdungsklasse: WGK 2, nach AwSV

Zulassungsnummer: DE-0015136-08; AT-0026407-0000

4. Wichtige Hinweise

Inhaltsstoffe:

Permethrin 2,15g/l, Wasser, Additive

ACHTUNG

Gefahrenhinweise:

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Weitere Hinweise:

Enthält M-PHENOXYBENZYL-3-(2,2-DICHLORVINYL)-2,2-DIMETHYLCYCLOPROPANCARBOXYLAT (Permethrin). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. swingcolor® Holzwurm-Ex enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Es ist nur gemäß Gebrauchsanweisung und nur in den angegebenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- oder Futtermitteln kommt. Beim Schleifen eine Staubmaske tragen.

Hotline für Allergiker und allgemeine Produktinformationen: 00800 32665500.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach

bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Produced for:

BAHAG AG
Gutenbergstraße 21
68167 Mannheim
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0)621 39050

BAHAG AG
Straubinger Straße 25
4600 Wels
ÖSTERREICH
Tel.: +43 (0)7242 6250

