



## Fleckschutz

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
<b>1325</b>	0,25 l	20 Stück	F025	4002849000995
<b>1301</b>	1 l	10 Stück	F1	4002849000131
<b>1305</b>	5 l	1 Stück	F5	4002849000148
<b>13200</b>	200 l	1 Stück	F200	4002849004658

Schützt unglasierte Keramikbeläge, Natursteine aller Art, Betonwerksteine und Kunststeine vor allgemeinen Verschmutzungen, Öl und Fett. Erleichtert die Reinigung.

- Atmungsaktiv, unbedenklich, unsichtbar
- Schutz bis zu 10 Jahren
- Geringer Verbrauch – 1 Liter für bis zu 40 m<sup>2</sup>

**Anwendungsbereich:** Im Innen- und Außenbereich anwendbar. Schützt ohne farbliche Veränderung unglasierte Keramikbeläge wie Feinsteinzeug, Klinker, Ziegeltonplatten, Steinzeug oder Cotto, Natursteine aller Art wie Marmor, Granit, Basalt, Gabbro, Sandstein, Kalkstein, Schiefer usw., Betonwerksteine, Zementplatten und Estriche, Kunststeine, wie Agglo Marmor, Agglo Granit, Quarzstein und Silestone vor allgemeinen Verschmutzungen, Öl und Fett.

**Lagerung und Transport:** Kühl lagern, keine Frostgefahr.

**Verbrauch:** 0,25 Liter reicht, je nach Saugverhalten, für ca. 2–4 m<sup>2</sup> bei Anwendung auf z. B. Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto. Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 0,25 Liter für ca. 10 m<sup>2</sup>.

1 Liter reicht für ca. 8–20 m<sup>2</sup> bei Anwendung auf z. B. Sandstein, Betonwerkstein, Natursteinen oder Cotto je nach Saugverhalten. Bei Feinsteinzeug und Hartgesteinen reicht 1 Liter für ca. 40 m<sup>2</sup>.

**Verarbeitungsanleitung:** Der zu behandelnde Belag muss sauber und trocken sein. Patina-Fala® bietet zur Reinigung, je nach Belag, geeignete Produkte an. Wir beraten Sie gerne. Patina-Fala® Fleckschutz wird, je nach Saugverhalten mit einem Pinsel, Lappen, Wischmopp oder Wischwiesel gleichmäßig aufgetragen. Nach kurzer Einwirkzeit von ca. 5–10 Min. werden überschüssige Reste mit einem sauberen, trockenen Tuch streifenfrei wegpoliert. Schützen Sie nebenliegende Beläge oder Gegenstände durch Abdecken oder Abkleben.

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C. Die volle Wirkung von Patina-Fala® Fleckschutz setzt nach 24 Stunden ein.

**Zusätzlicher Hinweis:** Um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen, kann Patina-Fala® Fleckschutz 24 Stunden nach dem Erstauftrag nochmals angewendet werden. Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir, je nach Belag, Patina-Fala® Marmor- und Naturstein Wischpflege oder Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger einzusetzen. Bitte beachten Sie auch unsere Anleitungen zu den verschiedenen Belägen. Weitere Informationen finden Sie auf [www.patina-fala.de](http://www.patina-fala.de)

**Inhaltsstoffe:** >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nebel/ Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Nicht im Sprühverfahren anwenden! Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Gefahrenhinweise:**

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Zusatzhinweis:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.