

Fugen- Unterfüllprofil



Eigenschaften und Anwendungsgebiete:

Fugen-Unterprofil ist ein elastischer Schaumstoff aus hochwertigem Kunststoff. Er dient zum Unterfüllen von allen elastischen Fugen an Fenstern, Türen und sonstigen Bauteilen. Diese Fugen werden durch Temperaturschwankungen ständig auf das Höchste beansprucht. Beim Ansteigen der Temperaturen schrumpfen diese Fugen, bei zurückgehenden Temperaturen vergrößern sie sich wieder. Durch richtig eingebautes Fugen-Unterfüllprofil wird die Haftung der Fugendichtungsmasse an den Fugenflanken entscheidend verbessert und erhebliche Mengen dieses hochwertigen Materials eingespart. Fugen-Unterfüllprofil verhindert rissfördernde Dreiflankenhaftung.

Verarbeitung:

Fugen-Unterfüllprofil wird lt. Tabelle stramm in die Fuge eingedrückt. Anschließend die Fugenflanken zur Erzielung einer sauberen Fuge mit Selbstklebeband abkleben und die verbleibende Fuge mit Fugendichtungsmasse ausspritzen.

Fugenbreite (in mm)	Fugenunterfüllprofil (Ø in mm)	Einlegetiefe (in mm)
6	10	10
8	10	10
10	15	10
12	15	10
14	15	10
16	20	10
18	20	10

Lieferform:

5 Schläuche 1 m Durchmesser 10 mm
 5 Schläuche 1 m Durchmesser 15 mm
 5 Schläuche 1 m Durchmesser 20 mm

Hinweise:

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
 Postfach 100561
 D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
 Sägetstrasse 5
 CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
 Postfach 4000
 A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
 Škorpi Kora 27
 HR-10000 Zagreb