



Einhell

CAR EXPERT

Battery Charger

CE-BC 30 M

Item No.: 1002275

Ident No.: 11019

Bar Code: 4006825643350

El cargador de batería Einhell CE-BC 30 M es un sistema inteligente controlado por microprocesador con ciclo de carga de varias etapas. Es apto para todas las baterías estándar para vehículos de 12V y 24V. La función de carga lenta no daña la batería que se está cargando y prolonga la vida útil de la batería. Dispone de protección contra sobrecarga, cortocircuito, y polaridad inversa evita daños en el cargador. La unidad también viene con abrazaderas de batería. Dispone de un indicador LCD para ver el estado de carga.


Características

- Cargador de batería inteligente con controlador por microprocesador
- Ciclo de carga de varios pasos, contr. y monitoreado por microprocesador
- 2 en 1: carga y salto comenzando con un elemento
- Función de carga lenta para un estado de carga ideal continuo
- Voltaje seleccionable 12V / 24V para ajustar a la batería del vehículo
- Cargador de batería universal para varios tipos de batería
- Para baterías de plomo-ácido de gel, AGM, cero y de bajo mantenimiento
- Óptimo para vehículos de temporada con largos tiempos de inactividad
- La carga proporciona una mayor duración de la batería
- Pantalla LED de voltaje de la batería y progreso de la carga
- Protección contra sobrecarga, cortocircuito y polos intercambiados
- Abrazaderas de batería completamente aisladas
- Asa ergonómica para un transporte óptimo



Datos técnicos

- Suministro de red 230 V | 50 Hz
- Jump start sí
- Voltaje de carga 12 V / 24V
- Apto para baterías (desde min. Ah hasta máx. Ah): 3-600 Ah
- Aumente la potencia del motor (amperios para segundos) 100 A - 5 segundos
- Corriente de carga Min. (arith./eff.) - Máx. (arith./eff.) en 12 V c.c. 3 / [-] - 30 / [-] A
- Corriente de carga Min. (arith./eff.) - Máx. (arith./eff.) en 24 V c.c. 4 / [-] - 15 / [-] A



Datos logísticos

- Peso del producto 10,85 kg
- Peso bruto embalaje individual 12,18 kg
- Dimensiones embalaje individual 430 x 375 x 297 mm

