



B A U B E S C H R E I B U N G

Flachdach – Carport Plus

incl. Geräteraum

5,12 x 4,16 m

Art.-Nr. 607.5242.50.00

Weka – Carports werden aus gehobelten Nadelhölzern der Güteklasse II gefertigt. Alle verwendeten Hölzer sind nach DIN 68800 kesseldruckimprägniert.

Die Dachfläche ist 5,12 x 4,16 m groß. Die Einfahrtsöffnung hat eine Breite von 2,70 m und eine Höhe von 2,15 m.

Das Carport besteht aus massiven, gehobelten Pfosten 9/9 cm, die entsprechend der Statik an feuerverzinkten H – Ankern in Einzelfundamenten aus C25/30 befestigt werden.

Die Fußpfetten haben einen Querschnitt von $b/d = 6/12$ cm.

Die Sparrenpetten $b/d = 4/12$ cm liegen auf den Fußpfetten auf. Die Befestigung erfolgt durch Winkelverbinder.

Die Dacheindeckung besteht aus PVC-Trapezplatten (Farbe: grau).

Der Geräteraum besteht aus zwei Seitenwänden, einer Rück- und einer Frontwand. Jede Wand besteht aus zwei Querriegeln und senkrecht angeordneten, 18,5mm starken Glattkantbrettern. Die Tür kann als Einzel- oder Doppeltür in jede Wand montiert werden.