

Flächenspachtel FLÄSPA

Anwendung:

Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löchern, Flächen, Beschädigungen und Spalten in einem Arbeitsgang auf Beton, Mauerwerk, Putzschichten, Gips, und Holz – überstreichbar! Unter anderem nicht geeignet für den Dauernassbereich und für PP, PE, Teflon, Naturstein und Bitumen-Untergründe. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein sowie lose Teile entfernen. Stark saugende Untergründe vorm dem Auftragen anfeuchten.

Verarbeitungstemperatur:

+5 °C bis +40 °C.

Haltbarkeit:

Original verpackt mind. 12 Monate.

Lagerung:

Zwischen +5 °C bis +25 °C.

Entsorgung:

Nur ein restentleertes Gebinde ist recyclingfähig.

Lieferform:

250-ml-Tube

Hinweis:

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten. Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb