

Bitumen Dach- und Fugendicht

Hochwertiger, standfester und einkomponentiger lösemittelfreier Fugendichtstoff für den Außenbereich, z. B. Dachbereich. Für Notreparaturen auf leicht feuchten Untergründen geeignet.

Verwendungszweck:

Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich, z.B. Schornsteinanschlüsse, Rohrdurchführungen. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Reparatur kleiner Leckage Stellen und offener Dachbahnnähte. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen, Anschlüssen aus Alu, Blei, Kupfer und Zink. Zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.

Werkstoff:

Bitumen Dach- und Fugendicht ist eine lösemittelfreie, standfeste Dichtungsmasse. Schnelle Hautbildung, schnell regen- und frostbeständig, wasserdicht. Hohe Dehnbarkeit, dauerhaft rissüberbrückend. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Geeignete Untergründe:

Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, alte Bitumenanstriche sowie bituminöse Dachdichtungsbahnen.

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, fest, eben, tragfähig, frostfrei, trocken, formbeständig, frei von Nestern und klaffenden Rissen und frei von haftungsmindernden Stoffen sein (bspw. Öl, Wachs, Trennmittel, Lack- und Farbreste, Ausblühungen). Saugfähige und mineralische Untergründe zur Verbesserung der Haftung mit PROBAU Bitumen Kombi-Voranstrich grundieren.

Verbrauch:

Ausreichend für ca. 12 m bei einer 5 × 5 mm breiten und tiefen Fuge. Schichtdicken: Max. 4 mm je Arbeitsgang.

Verarbeitung:

Bitumen Dach- und Fugendicht darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C oder über +30 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrochnungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Leicht feuchte Untergründe können gespachtelt werden. Frisch aufgetragene Masse vor Regen, Frost und starker Sonneneinstrahlung schützen. Das Material wird mit einer Kartuschen-Auspresspistole auf den Untergrund aufgetragen und mit einer Spachtel auf dem abzudichtenden Untergrund verteilt. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Werkzeuge:

Kartuschen-Auspresspistole, Pinsel, Spachtel.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar. Gilt für Luft, Untergrund und Material.



Bitumen Dach- und Fugendicht

Zeitangaben:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich von 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei ca. 12 Monate. Nach Anbruch luftdicht verschließen und alsbald verbrauchen.

Lieferform:

Kartusche 310 g

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/ Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Dieses Produkt wurde mit einem Biozidprodukt behandelt. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden! Dieses Produkt enthält Mikroplastik. Die enthaltenen synthetischen Polymermikropartikel unterliegen den Bestimmungen gemäß Eintrag 78 des Anhangs XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates. Vermeiden Sie das Eindringen in die Umwelt. Sammeln Sie verschüttetes Produkt auf. Leiten Sie Spülwasser nicht in die Umwelt ein. Entsorgen Sie Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. GISCODE BBP 10

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb