

Bitumen Dach- und Fugendicht

Hochwertiger, standfester und einkomponentiger lösemittelfreier Fugendichtstoff für den Außenbereich, z. B. Dachbereich. Für Notreparaturen auf leicht feuchten Untergründen geeignet.

Verwendungszweck:

Zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich, z.B. Schornsteinanschlüsse, Rohrdurchführungen. Zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung. Zur Reparatur kleiner Leckage Stellen und offener Dachbahnnähte. Zur Ausbesserung von undichten Dachrinnen, Anschlüssen aus Alu, Blei, Kupfer und Zink. Zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen.



Werkstoff:

Bitumen Dach- und Fugendicht ist eine lösemittelfreie, standfeste Dichtungsmasse. Schnelle Hautbildung, schnell regen- und frostbeständig, wasserdicht. Hohe Dehnbarkeit, dauerhaft rissüberbrückend. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Untergrund:

Geeignet sind saubere, feste, tragfähige Untergründe, frei von Verunreinigungen. Bitumen Dach- und Fugendicht haftet auf allen geeigneten bituminösen Untergründen, Kunststoffen, Metallen sowie allen geeigneten und bekannten mineralischen Untergründen.

Verbrauch:

Ausreichend für ca. 12 m bei einer 5 × 5 mm breiten und tiefen Fuge. Schichtdicken: Max. 4 mm je Arbeitsgang.

Verarbeitung:

Das Material wird mit einer Kartuschen-Auspresspistole auf den Untergrund aufgetragen und mit einer Spachtel auf dem abzudichtenden Untergrund verteilt. Es darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf das frische Material ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrochnungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)!

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Lagerung:

Trocken, kühl und frostfrei.

Zusammensetzung:

Lösungsmittelfreie standfeste Dicht- und Klebmasse auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.

Lieferform:

Kartusche 310 g

Bitumen Dach- und Fugendicht

Hinweis:

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE BBP 10**Haftungssatz:**

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:**Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189****BAHAG AG**
Postfach 100561
D-68005 Mannheim**BAUHAUS SCHWEIZ AG**
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern**BAHAG AG**
Postfach 4000
A-4600 Wels**BAUHAUS ZAGREB k.d.**
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb