

Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco

Lösemittelfreier, kaltflüssiger Bitumenanstrich zum Schutz von Dach- und Wandflächen.

Verwendungszweck:

Sehr gut geeignet als Abdichtungsanstrich auf Beton, Putz und Mauerwerk im erdberührten Bereich. Zum Schutz und zur Pflege auch auf Bitumenbahnen, Holz und Eisen einsetzbar.

Werkstoff:

Lösungsmittelfreier, kalt zu verarbeitender Anstrich auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von anderen Trennschichten (Farbanstriche, Schalöl etc.) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putzuntergründe müssen erhärtet sein.

Verbrauch:

Ca. 300–400 ml/m² bei zwei Aufträgen.

Verarbeitung:

Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco wird mit Quast, Lammfellrolle, Niederdruck-Bitumenspritze (Minstdurchmesser der Düse 5 mm; Arbeitsdruck 5–10 bar) verarbeitet. Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco darf nicht auf nassen Untergründen, bei Regen, bei aufziehendem Regen, bei drohendem Frost, bei Schnee oder bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C verarbeitet werden. Starke Sonneneinstrahlung auf die frische Beschichtung ist zu vermeiden. Temperaturen unter +10 °C und eine hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Durchtrocknungszeiten. Nicht auf erhitzte Untergründe auftragen (z. B. durch starke Sonneneinstrahlung)! Frisch aufgetragenen Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco vor Regen oder Frost schützen; gegebenenfalls mit Folie abhängen. Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco wird durch Streichen, Rollen oder mit einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen. Jeder Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, bevor der nächste Anstrich aufgetragen wird. Bei guter Ablüftung und trockener Witterung beträgt der Zeitabstand zwischen zwei Aufträgen ca. 20 Minuten. Hinweis: Dachflächen müssen eine Dachneigung von mindestens 3° aufweisen, damit dauerhaft stehendes Wasser vermieden wird.

Die Trocknungszeit beträgt je nach Temperatur und Untergrund ca. 20 Minuten.

Temperaturbereich bei der Verarbeitung:

Ab +5 °C bis +30 °C verarbeitbar.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebilde kühl und trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Zusammensetzung:

Lösungsmittelfreier, kalt zu verarbeitender Anstrich auf Basis hochwertiger Bitumenemulsion.



Bitumen Dach- und Isolieranstrich eco

Lieferform:

Eimer 5 Liter, Eimer 10 Liter

Hinweis:

Kennzeichnung Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. **EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE BBP 10

Haftungssatz:

Hinweise auf der Verpackung beachten. Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 611-1707 189

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Skorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb