









Produktbeschreibung:

RAPID SL

Element für WC, 1,13 m Bauhöhe

Spezifikation:

für freistehende, Vorwand- oder Ständerwandmontage Stahlrahmen komplett vormontiert mit Höhensicherung Befestigungsmaterial 2 WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung

WCs mit Auflagefläche < 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779

Schraubenabstand 180/230 mm Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 I, mit den folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen: 2 Mengen oder Start & Stopp Wasseranschluss von links/rechts/hinten Armaturengruppe I, schwitzwasserisoliert Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden

Revisionsschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten separat zu bestellen

Farbe:

38584001