

## **FICHA TÉCNICA SWINGCOLOR FACHADAS BLANCO**

---

### **DESCRIPCIÓN**

Es una pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz, usada por el pintor profesional en interiores y exteriores sometidos a un ambiente atmosférico no agresivo. Contiene aditivos antimoho.

### **CAMPO DE APLICACIÓN**

Adecuada para la decoración donde se exige un acabado perfecto.

### **PROPIEDADES**

Gran blancura

Acabado mate.

Excelente nivelación

Buena Lavabilidad

Excelente aplicación a brocha y rodillo proporcionando un excelente acabado.

Resistente a los agentes atmosféricos poco agresivos

### **DATOS TÉCNICOS**

<b>Acabado</b>	Blanco Mate
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,6 gr. / c.c. Aprox.
<b>Rendimiento</b>	7/9 m <sup>2</sup> / lts y mano Según Estado De La Superficie
<b>Secado al tacto</b>	30 min Aprox.
<b>Repintado</b>	3 - 4h
<b>Lavabilidad</b>	Excelente, supera las 20.000 doble pasadas
<b>COV (2004/42/IIA (a) (30)</b>	Máx. COV 40g/l.
<b>Almacenaje</b>	En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses

### **PREPARACION DE SUPERFICIES**

- **Superficies nuevas de interior:**

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua
- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

- Superficies **nuevas de cemento en exterior**, esperar a la completa secación del cemento.

Los revoques deben estar secos, limpios y exentos de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de fijador a agua

- **Superficies anteriormente pintadas** eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

## **PRECAUCIONES**

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10-12 % en una primera mano y entre 5-8% en una segunda

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

No arrojar los residuos al desagüe

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 16-03-21

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*