

KGS 305 M (619305000) Kappsäge

Karton; mit Zugfunktion

Bestell-Nr. 619305000
EAN 4007430256515



Abbildung stellvertretend



- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarreterung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Abmessungen | 850 x 515 x 615 mm |
| Max. Schnittbreite 90°/45° | 305 / 205 mm |
| Max. Schnitttiefe 90°/45° | 105 / 67 mm |
| Schnittkapazität 90°/90° | 305 x 105 mm |
| Schnittkapazität 45°/45° | 205 x 67 mm |
| Drehtellereinstellung links/rechts | 47 / 47 ° |
| Sägeblattneigung links/rechts | 47 / 2 ° |
| Sägeblatt | 305 x 30 mm |
| Nennaufnahmeleistung S1 100% | 1600 W |
| Nennaufnahmeleistung S6 20% | 2000 W |
| Leerlaufdrehzahl | 3700 /min |
| Drehzahl bei Nennlast | 2600 /min |
| Schnittgeschwindigkeit | 60 m/s |
| Gewicht | 19.6 kg |
| Kabellänge | 2 m |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 97 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 104 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |

Lieferumfang

Hartmetall-Sägeblatt (56 Zähne)
 2 integrierte Tischverbreiterungen
 Ablänganschlag
 Materialklemme
 Werkzeug für Sägeblattwechsel
 Kabelaufwicklung
 Spänefangsack