

Alpina Renomax Sicherheitsgrundierung

Profiqualität aus Meisterhand!

Spezialgrundiermittel - für innen - hohe Eindringtiefe - speziell für Gipskartonplatten - für alle schwierigen Maueruntergründe - auch als Sperrgrundierung verwendbar.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Als Grundiermittel für Gipsputze, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und zur Festigung von alten, schwachgebundenen Dispersionsfarbenanstrichen, wie auch als Grundierung nach der Entfernung von Leimfarbenanstrichen.
Eigenschaften	Nicht filmbildend, besonders gut penetrierend, bedingte isolierende Wirkung bei gering UV belasteten Gipskartonplatten durch kationische Technologie.
Lagerung	Kühl, aber frostfrei.
Deklaration der Inhaltsstoffe	Kationisches Reinacrylat, Additive, Konservierungsmittel.
Verpackung / Gebindegrößen	5 l.

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau	Normal saugende Untergründe einmal mit Alpina Renomax Sicherheitsgrundierung unverdünnt grundieren. Stark saugende und poröse Untergründe zweimal nass-in-nass, unverdünnt grundieren. Nach der Trocknung kann Alpina Renomax Sicherheitsgrundierung mit allen Alpina Dispersionsfarben überarbeitet werden.
Auftragsverfahren	Streichen, rollen oder spritzen.
Mindestverarbeitungstemperatur	+5 °C für Untergrund und Umluft.
Verdünnung	Darf nicht verdünnt werden!
Verbrauch	Ca. 100 ml/m ² pro Arbeitsgang je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.
Trocknung / Trockenzeit	Bei + 20 °C und bei 65% relativer Luftfeuchte nach 6 – 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Hinweise	Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt oder verdünnt werden. Durch das kationische Bindemittel führt ein Vermischen mit Wandfarben zum Eindicken. Weiters geht auch die nachweisbare Eigenschaft des Materials verloren. Nicht ordnungsgemäß abgebundene Gips-Spachtelmassen können durch Grundierungen in der Regel nicht mit dem Untergrund verankert werden.
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß trocken, sauber und tragfähig sein. Grundsätzlich muss die Umgebung, der mit Alpina Renomax Sicherheitsgrundierung zu beschichteten Flächen, insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall sowie naturbelassenes, lackiertes oder lasiertes Holz, sorgfältig abgedeckt werden. Farbspritzer müssen sofort mit klarem Wasser abgewaschen werden.



Chemikalienrechtliche Bestimmungen

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	dieses Produktes (Kat. A/h): 30 g/l (2010) Dieses Produkt enthält <5 g/l VOC.
Hinweise zum sicheren Umgang	Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57303 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 01 12
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.alpina-farben.at abgerufen werden

Technische Information: Alpina Renomax Sicherheitsgrundierung, Stand: 06 / 2015

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.alpina-farben.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax. 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid/Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 0 72 29 / 87 1 18
Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100
ansfelden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0 662 / 85 30 59
Fax. 0 662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen/lbk.
Industriezone 11
Tel. 0 52 32 / 29 29
Fax. 0 52 32 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 0 55 22 / 44 6 77
Fax. 0 55 22 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 0 31 24 / 25 0 30
Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0 463 / 36 6 33
Fax. 0 463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at