

Datenblatt

Fugubrechsand anthrazit feucht 0-2 Breckkorn (Basalt) entspricht der ÖNORM B2214

Der Fugensand ist ein aufbereiteter, natürlicher, gewaschener Basalt. Filterstabilität und Erosionsbeständigkeit sind in der ÖNORM B2214 wichtige Anforderungen. Feinanteile, Brechkorn, Stützkorn- und Sieblinie sind daher in der Aufbereitung wichtige Kriterien, damit kein Feinsandeintrag in das Splittbett erfolgt. In der RVS 08.18.01 wird die Fugenbreite von 5-8mm vorgeschrieben. Knirschverlegte Platten erlauben keine regelgerechte Fugenverfüllung. Abstandshilfe und Stein stoßen nicht aneinander! Den Fugensand einkehren, abrütteln, Fuge nochmals auffüllen und mit dem Schlauch einschlämmen.

Körnungen: 0-2 mm

Körnung 0-2:

25kg PE-Säcke

Artikelnummer: MFU0020FAZ-V1

EAN-CODE: 9004458000354

Aufwandmenge:

Je nach Fugenbreite und Tiefe können ca. 6m² mit 1 Sack verfügt werden.

Anwendungsmöglichkeiten:

Zum Verfugen von Pflaster- und Betonverbundsteinen in offener Bauweise.



Abbildungen sind Symbolbilder. Farbabweichungen sind möglich

Basalt ist ein aufbereiteter natürlicher Rohstoff. Alle Daten sind Richtwerte mit vorkommens- und produktionsbedingter Toleranz.

Sie dienen nur zur Beschreibung und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Größere und feinere Anteile sind in Spuren möglich. Dem Benutzer obliegt es, die Tauglichkeit für seinen Verwendungszweck zu prüfen.

Wir geben auf Wunsch gerne Auskunft über Toleranzbreiten und anwendungstechnische Erfahrungen. Verkäufe erfolgen gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Min2C GmbH

Wachbergstr. 1

A-3390 Melk

www.min2c.com

Telefon (02752) 50040-0

Telefax (02752) 50040-30