

Artikel

Artikelnummer 20300396
Modell Unterbauleuchte

Form Unterbauleuchte
Hersteller Müller-Licht
Marke MÜLLER-LICHT
Abmessung 655x32x40 mm
Nettogewicht 246 g
Zolltarifnummer 94051098900
Entsorgungspflichtig



ElektroG 


Elektrische Daten

Betriebsspannung 220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme 7 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 7,0 W
Nominelle Lebensdauer 25000 h
Bemessungs-Lebensdauer 25000 h
Netzfrequenz 50 Hz
Stromstärke 60 mA
Stromart AC
Energieeffizienzklasse A+
Leistungsfaktor 0,50
Gewichteter Energieverbrauch 7kWh/1000h
max. Zündzeit 0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall 12500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h 5%
Lebensdauerfaktor 6000h 0,90
Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 700 lm
Bemessungslichtstrom 700 lm
Bemessungs-Lichtausbeute initial 100lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe neutralwhite
Farbwiedergabeindex Ra \geq 80
Farbkonsistenz 6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom < 1s
Lampenlichtstromerhalt 6000h 0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer 0,70
Photometrische Codierung 840 / 608
Farbkoordinate X 0,370
Farbkoordinate Y 0,370

Lichtspektrum



Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894533299
2
4004894853007
30
4004894853014
20
II
ja
LED-Unterbauleuchten
Arax 70 dico