

PROQUIMETAL

FICHA TÉCNICA

NOMBRE: 3CV- 3 CV – ACEITE SUPERMULTIGRADO SAE 10W40 SEMISINTETICO LONG LIFE FECHA CREACIÓN: 05/11/02 FECHA REVISIÓN: 19/11/2010 REVISIÓN Nº: 02 PAGINAS: 1/ 1
--

3 CV – ACEITE SUPERMULTIGRADO SAE 10W40 SEMISINTETICO LONG LIFE – A3

DESCRIPCIÓN

Es un aceite formado por bases sintéticas y un conjunto de aditivos, tales como: Mejoradores del índice de viscosidad, depresores del punto de congelación, inhibidores contra la oxidación y corrosión, detergentes, dispersantes, antidesgaste y antiespumantes. Especialmente formulado para todo tipo de motores de GASOLINA, DIESEL y TURBO DIESEL, para permitirles hacer largos recorridos entre cambios de aceite.

PROPIEDADES

- Reduce el consumo de combustible.
- Larga duración. Permite realizar un largo recorrido entre cambios de aceite.
- Alto poder detergente y dispersante, para mantener el motor limpio de depósitos, lodos, lacas, barnices y gomosidades.
- Gran estabilidad a la oxidación y elevada protección contra la corrosión.
- Gran capacidad de neutralizar los productos ácidos que se forman en el motor.
- Facilita el arranque en frío.
- SUPERMULTIGRADO para todo tiempo. Elevada resistencia al cizallamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.

APLICACIONES

Para todo tipo de motores de GASOLINA con carburador, de inyección y multiválvulas, y todo tipo de motores DIESEL y TURBODIESEL en condiciones severas de funcionamiento

CARACTERISTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| ▪ Aspecto: | Aceite transparente, color ambar. |
| ▪ Densidad a 15°C (ASTM D-1298) | 0,875-0,885 |
| ▪ Viscosidad a 100°C (ASTM D-445) | 13,9-14,9 mm ² /s |
| ▪ Viscosidad a 40°C (ASTM D-445) | 92-105 mm ² /s |
| ▪ Índice de viscosidad (ASTM D-2270) | 151 |
| ▪ Viscosidad a -25°C (ASTM D-5293) | Menor de 7.000 mPa.s |
| ▪ Punto de Inflamación (ASTM D-92) | 220°C |
| ▪ Punto de congelación (ASTM D-97) | -39°C |
| ▪ Neutralización TBN (ASTM D-2896) | 11,0-12,0 |

NIVELES DE CALIDAD

Cumple las normas:

- ACEA A3/B4
- API SL/CF
- MB 229.1
- VW 505.00

PRESENTACION

Envases de 1 litro.	Ref. 0227241
Envases de 2 litros	Ref. 0227251
Envases de 5 Litros	Ref. 0227261
Bidones de 200 litros.	Ref. 0227291

ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, S.A.
Gregorio Marañón, 13 – Pol. Ind. Butarque – 28914 Leganés (Madrid).
Tel. 916.863.444 – Fax. 916.866.074