

GRUPO HALCÓN CERÁMICAS

GrupoHalcón
cerámicas

**CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS**

HALCÓN CERÁMICAS, S.A.
CNO. FOYES FERRAES S/N C.P. 12110
ALCORA (CASTELLÓN)

CERTIFICA
QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN
LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS

CERTIFY
ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO
UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto

Product

BLANCO KUBIC MATE

33X55

GrupoHalcón
cerámicas

| Norma Norm | Ensayo Technical characteristic | Valores Values |
|-------------------------------|--|--|
| UNE-EN-ISO 10545-2 | Longitud y anchura <i>Length and width</i> Grosor <i>Thickness</i> Rectitud de los lados <i>Warpage of edges</i> Planitud de superficie <i>Flatness</i> | ±0,5% ±10% ±0,5% +0,5% -0,3% |
| UNE-EN-ISO 10545-3 | Absorción Agua <i>Water Absorption</i> | >10% |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Fuerza de Rotura <i>Force of breakage</i> | ≥ 1000N |
| UNE-EN-ISO 10545-4 | Resistencia a la Flexión <i>Resistance to the Flexion</i> | > 18 N/mm ² |
| UNE-EN-ISO 10545-9 | Resistencia Choque Térmico <i>Termal Shock</i> | Cumple <i>Passes Standard Test</i> |
| UNE-EN-ISO 10545-13 | Resistencia a ácidos y bases <i>Acids and Basics resistance</i> | GLA / GHA |
| UNE-EN-ISO 10545-14 | Resistencia a las manchas <i>Stains resistance</i> | 5 |

Descripción del producto y usos finales previstos

Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas, esmaltadas, para paredes interiores

Ceramic Tiles, glazed, interior wall.