



# BARNIZ EXTERIOR AGUA-PROTECT



- **PROTECCIÓN HASTA 6 AÑOS.**
- **Alta protección contra los rayos UV y la lluvia.**
- **Formula anti goteo.**

## CARACTERÍSTICAS:

- Alta concentración de agentes UV para una mayor resistencia al sol.
  - Poder hidrófugo reforzado para bloquear el agua y la humedad sobre la superficie.
  - Fácil utilización vertical: no gotea.
  - Formula al agua con Certificado Ecolabel:
- Resultados técnicos y Respeto del Ambiente garantizados.
- Sin olor.

## USO:

Se aplica sobre maderas exteriores muy expuestas a la intemperie: contraventanas, ventanas, postigos.  
Compatible con todo tipo de maderas: europeas y exóticas.

## PREPARACIÓN:

**La madera debe estar en bruto, limpia y seca.**

- **Madera sin tratar:** Lijar y quitar el polvo. Tratar previamente con el Fondo Larga Duración Multi Usos V33 para maderas exteriores.
- **Madera con protector:** Cepillar la madera para quitar las partes no adheridas, lijar con papel de lija para obtener una superficie lisa y quitar el polvo.
- **Madera barnizada o pintada:** Decapar con el Superdecapante para Madera V33. Aclarar con agua y dejar secar 24 horas. Lijar y quitar el polvo.
- **Madera grasa:** Desengrasar.

## APLICACIÓN:

**Agitar con varilla antes de aplicar.**

- Atención:** El aspecto en el bote no corresponde con el color obtenido al secar.
- Aplicar en dos capas con pincel, con pistola (dilución 10% agua) o con rodillo.
  - Lijar con papel de lija fino entre las dos capas para obtener una superficie lisa.
  - Sobre maderas nuevas o muy expuestas, se recomienda aplicar una tercera capa para los colores claros.
  - Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C sobre madera no demasiado caliente para evitar cualquier rastro de secado. Aplicar el barniz en un lugar protegido del sol y de las corrientes de aire para evitar que el barniz se seque demasiado rápido.

## PROTECCIÓN DE 8 AÑOS:

LA PROTECCIÓN DE 6 AÑOS depende de la exposición y de las condiciones climáticas.

Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

## PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S23: No respirar los vapores.

S29: No tirar los residuos por el desagüe.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 130g/l (2010) Contenido máx. en COV: 7 g/l.

Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento).

Cerrar el bote después de su uso.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -2º3ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)

**Color:** Incoloro

### Secado:

Entre capas: 3h

Completo : 12h

**Aspecto:** BRILLANTE

**Rendimiento por capas :** 1L

= 12m<sup>2</sup>

**Material :** Pincel, pistola,  
rodillo

**Limpieza de las  
herramientas :** Agua