



# Xyladecor®



## Aceite para Teca Aquatech

### DEFINICIÓN PRODUCTO

**Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech** es una mezcla de aceites naturales y resinas al agua elegidas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Contiene pigmentos que protegen contra los rayos del sol.

### USO

Indicado para **maderas duras** y **exóticas**. Ideal para **renovar** y **mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones**, etc. **Este producto es sólo para uso exterior.**

### CARACTERÍSTICAS

**Tamaños de envases:**

750ml y 5L.

**Tonos de color:**

Incoloro y Teca

**Composición:**

Vehículo fijo: Emulsión acrílica y alquídica  
Pigmentos: pigmentos transparentes exentos de plomo  
Disolvente: Agua

**Aspecto**

Mate

**Densidad**

1,00 -1,04 kg/L

**Contenido en Sólidos:**

15,5 -19,5% en volumen  
16,5 – 20,5% en peso



# Xyladecor®



## MÉTODO DE APLICACIÓN

### Preparación de superficie:

Antes de tratar la madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc.

Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera.

Utilizar una máscara si es necesario lijar.

### Dilución:

No es necesario diluir.

### Útiles de aplicación:

Brocha o pincel y un paño para retirar el exceso de producto.

### Aplicación

#### Madera nueva y mueble de jardín:

Aplicar con brocha o con un trapo y dejar la superficie bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.

#### Madera vieja:

Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de **Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech** usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un paño.

### Tiempos de secado\*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 2 horas.
- Repintado: 4 horas

\* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).



# Xyladecor®

**Rendimiento:**

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **12 - 15m<sup>2</sup>/litro** en superficies lisas con una porosidad media.

**Acabado:**

Aplicar 1 o 2 capas de **Xyladecor® Aceite para Teca Aquatech**.

**Limpieza:**

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con agua. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Precauciones de Uso y Manipulación:**

Los tratamientos tales como lijado, soldado, quemado, etc., de las películas de pintura, pueden generar polvo y/o humos peligrosos.

Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario.

**Instrucciones de Seguridad:**

Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

**Almacenaje:**

Conservar en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30°C.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Versión 03/2016