

TIPO	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS
Tipo de pavimento		Pavimento vinílico heterogéneo compacto
Grupo de materiales		5925 / 5926* / 5927**
Dimensiones	cm	15,2 x 91,4 / 45,7x45,7* / 30,5x61**
Sistema de instalación	Type	Auto-adhesivo
Clasificación Garantía comercial	EN ISO 10874	Doméstico: 22
	Años	10 años uso residencial

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Características generales		
Espesor total	EN ISO 24346	2,00 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,20 mm
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Dimensiones - Largo	EN ISO 24342	15,2 / 45,7* / 30,5**
Dimensiones - Ancho	EN ISO 24342	91,4 / 45,7* / 61**
Tratamiento de superficie (PUR)		Si - Extreme®
Bordes biselados		No

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Características técnicas		
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Resistencia a calefacción radiante	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 pegado sobre sustrato de cemento y madera
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Reducción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3a)	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Daños mínimos (1)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / EN 13893	R9 / μ ≥ 0,30
Comportamiento electrostático	EN 1815 / EN 1081	<2 kV sobre cemento / > 109 Ohm
Resistencia al desgaste	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27 °C

CARACTERÍSTICAS	VALORES TÍPICOS
Medioambiente	
TVOC 28 días AgBB test	≤ 100μg/m ³
Contenido reciclable	0%
Reciclable	100%
Plastificantes	Tecnología libre de ftalatos

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

15 lamas/caja 10* / 11** losetas/caja	2,08 / 2,08* / 2,04** m ² /caja	3,59 kg/m ² lamas 3,87 kg/m ² losetas */**	120 / 104* / 104** cajas/palette	249,6 / 216,32* / 212,16** m ² /palette
--	---	---	-------------------------------------	---



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE