

FICHA TÉCNICA COLORES SWINGCOLOR

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica acrílica de gran cubrición, alta resistencia y solidez a la luz.

CAMPO DE APLICACIÓN

Excelente aplicación a brocha, rodillo y pistola proporcionando un buen recorte y buena nivelación de la pintura. Adecuada para decoración y protección de superficies interiores

PROPIEDADES

Acabado mate.

Excelente nivelación

Buena Lavabilidad

Excelente aplicación a brocha y rodillo proporcionando un excelente acabado.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Mate
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,45-1,65 gr. / c.c. según color
Rendimiento	9/11 m ² / lts y mano Según Estado De La Superficie
Secado al tacto	30 min Aprox.
Repintado	3 - 4h
COV (2004/42/IIA (a) (30)	Máx. COV 30g/l.
Almacenaje	En Temperaturas Y Condiciones Normales 18 Meses

PREPARACION DE SUPERFCIES

- **Superficies nuevas de interior:**

- Sobre soportes débiles, cepillar y aplicar una capa de fijador al agua
- Sobre superficies de cartón, yesos, pladur, aplicar fondo fijador al agua para homogeneizar la superficie y obtener un mejor acabado

- **Superficies anteriormente pintadas** eliminar totalmente las pinturas mal adheridas y reparar grietas y/o desconchados. Proceder posteriormente como en superficies nuevas

PRECAUCIONES

La dilución se efectúa con agua, recomendando máximo 10 % en una primera mano y máximo un 5% en una segunda

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superior a 35°C.

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil

Si se aplica a pistola se recomienda el uso de mascarilla

No arrojar los residuos al desagüe

Para más información no dude en consultar a nuestro departamento técnico.

REV. 16-03-21

Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación