

FORMA C

ESPESOR FRENTE

6 mm.



Certificada por blindaje especial antitaladro



FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| Protección antitaladro: | ✓ |
| Tipo de cerradura | Gorjas |
| Llave de emergencia: | ✓ |
| Pantalla: | - |
| Códigos apertura: | 2 |
| Función máster: | ✓ |
| Nº combinaciones | 1 billón, de 1 a 12 dígitos |
| Retardo programable | - |
| Bloqueo | ✓ |
| Luz interna | - |
| Código EAN13 | 8425181 * * |

EXTRAS

- Cuerpo y frente con blindaje especial anti-taladro. Maximiza la protección de su contenido frente a posibles ataques externos.
- Bulones giratorios de 22 mm de diámetro guiados por soportes macizos de 15 mm.
- Ángulo de apertura regulable de 90° a 110°.
- Bocallave integrado: El rebaje en la bocallave facilita la inserción de la llave.
- Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código de acceso.



FORMA C
Ref. 15010



| APERTURA | ELECTR. + LLAVE | ELECTR. + LLAVE | ELECTR. + LLAVE | ELECTR. + LLAVE |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Referencia | 15000C | 15010C | 15020C | 15040C |
| Medida ext. (AlxAnxF) mm. | 270x385x300 | 320x420x360 | 420x385x360 | 520x385x360 |
| Medida int. (AlxAnxF) mm. | 255x375x240 | 305x410x290 | 405x375x290 | 505x375x290 |
| Peso | 20,5 kg. | 26,5 kg. | 30,5 kg. | 36,5 kg. |
| Volumen | 23 L. | 36 L. | 44 L. | 55 L. |
| Espesor (frente/cuerpo) | 6 mm. / 3 mm. | 6 mm. / 3 mm. | 6 mm. / 3 mm. | 6 mm. / 3 mm. |
| Bandeja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nº bulones | 6/ø22 mm. | 7/ø22 mm. | 7/ø22mm | 7/ø22 mm. |
| Posición bulones | | | | |
| Código EAN13 | * 726136 | * 726143 | * 726150 | * 726167 |
| Medida Packaging (Al x An x F) | 310x425x350 mm. | 360x460x405 mm. | 460x400x425 mm. | 550x425x410 mm. |



Bulones giratorios de 22 mm de diámetro guiados por soportes macizos de 15 mm.



Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código de acceso.



Certificada por blindaje especial antitaladro