

Doc.: 060160102HT

Fecha: 18/01/2020

CINTA ANTIDESLIZANTE TRANSPARENTE BRICO

Cinta adhesiva de PVC antideslizante

VENTAJAS

- ✓ Previene accidentes en zonas resbaladizas y deslizantes
- ✓ Buena resistencia al agua
- ✓ Uso interior y exterior



#060160101HT
CINTA ANTIDESLIZANTE
TRANSPARENTE BRICO

SECTORES



DIY & Bricolaje



Construcción/Reformas



Decoración

APLICACIONES

- ✓ Diseñado para superficies resbaladizas/deslizantes como escaleras, entradas de comercios, cubiertas de barcos, etc.
- ✓ Especial para pies descalzos en zonas como bañeras, duchas, vestuarios, así como donde se pretenda disimular su presencia por motivos estéticos.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y dados de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.


CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
25mm x 5M	Transparente	24

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	PARÁMETROS
Espesor, mm	0,82±0,2
Adhesión al acero, N/25mm	>14
Resistencia a la tracción, N/25mm	PVC: >147 Papel: >58,8
Elongación antes de rotura, %	>50
Resistencia a la temperatura, °C	De -5 a +50
Resistencia al agua (Sumergido en agua a 30°C durante 1 hora)	Buena
Test de resistencia al deslizamiento (DIN 51130:2014-02)	R10
Composición	Soporte: Film de PVC con relieve. Adhesivo: Acrílico en base solvente

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar \pm 15%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.