

Doc.: 060051201HT

Fecha: 14/01/2018

MALLA MOSQUITERA ANTI-INSECTOS BRICO

Malla mosquitera anti-insectos de PET

VENTAJAS

- ✓ Solución rápida y flexible que evita la entrada de mosquitos y otros insectos a través de ventanas u otras entradas
- ✓ Incluye espátula para facilitar la unión de la malla sobre la cinta de fijación



#060051201HT
MALLA MOSQUITERA
ANTI-INSECTOS BRICO

SECTORES



Decoración



DIY & Bricolaje

APLICACIONES

- ✓ Para instalación en puertas, ventanas u otras entradas.

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar \pm 15%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA

MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
1700mm x 1800mm	Blanco	20
1700mm x 1800mm	Negro	20

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	PARÁMETROS
Gramaje, g/m ²	35
Luz de malla, mm x mm	1,8 x 1,6
Densidad lineal del filamento, Dernier (D)	50
Composición	Malla: PET Cinta de Sujeción: Blanca/negra 8mm x 7M Espátula
Normativa Reach	Ausencia de sustancias SVHC

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar \pm 15%. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.