

EXPRESA ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO



FAMILIA PRODUCTOS PARA USO ESPECIFICO

LÍNEA CONSERVACION

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Aditivo antiverdín para obtener pinturas al agua resistentes a su acción. Con extraordinaria acción preventiva. Aporta poder antimoho a pintruas y revestimientos al agua, otorgándoles una extraordinaria acción preventiva contra el moho, sin dañar las propiedades del producto final.

USOS

Exterior/Interior

yeso

Fachadas

Hormigón

Mortero de cemento

Madera

Producto empleado para la conservación de recubrimientos, mediante el control microbiano, con el fin de proteger la superficie

Específico para su adición a revestimientos de fachada y pinturas plásticas

PROPIEDADES

- La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada
- Resistencia a la alcalinidad
- Añadido en las proporciones prescritas no daña las propiedades del producto final
- Estable a la luz
- Estable a pH entre 3 y 13
- Apenas produce decoloración ni amarilleo en el producto final
- Antiverdín

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	EXPRESA ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO
Relación de mezcla	Añadir los 0,2L d Expresa Aditivo a 4L de Plástica
Acabado	Pintura base
Peso específico	0,98± 0,05 kg/l
Viscosidad	32 +/- 5 PO
Sólidos en volumen	4± 1
Sólidos en peso	5± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	No altera el secado de las pinturas
Repintado	3 - 4 h
Colores	Beige claro. No altera el color del producto final en las dosis recomendadas.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Se recomienda imprimir el fondo con fungicida.
- Sobre soportes deleznablees imprimir con Fijador.
- Mismo sistema recomendado sobre la pintura al agua a la que se incorpora siguiendo las especificaciones de su ficha.

Restauración y mantenimiento

- Eliminar pinturas adheridas en mal estado.
- Se recomienda imprimir el fondo con fungicida.

EXPRESA ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

- Sobre soportes deleznales imprimir con Fijador.
- Mismo sistema recomendado sobre la pintura al agua a la que se incorpora siguiendo las especificaciones de su ficha.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Mezclar con Revestimiento o Pintura plástica en las proporciones descritas, mediante simple homogeneización con espátula o con agitador.
- Aplicar el producto aditivado siguiendo las indicaciones de su ficha técnica mediante cualquiera de los sistemas de aplicación descritos en ella.

Disolvente para dilución y limpieza

Producto al agua. Añadir los 0.2 litros de Expresa aditivo con conservante antimoho a 4 litros de Plástica.

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX			
STD	Fijador	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho
Metal			
MAX			
STD	Imprimación anticorrosiva	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX			
STD		Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho
Madera			
MAX			
STD	Selladora	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho
Antiguas Pinturas en Mal Estado			
MAX			
STD	Fijador	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho
Soporte Contaminado			
MAX			
STD	Limpiador antiverdín	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho	Pintura plástica o revestimiento + Expresa aditivo con conservante antimoho

EXPRESA ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.2 L