



FONDO UNIVERSAL

ASPECTO
Invisible

RENDIMIENTO
Madera sana: 5 m²/L
Madera atacada: 3 m²/L

SECADO ENTRE 2
CAPAS
15 minutos

SECADO COMPLETO
12 horas

LIMPIEZA
Agua

HERRAMIENTAS
Brocha o pincel



Formatos: 0,75L- 2,5L- 5L- 25L

Nueva generación de tratamiento que **actúa inmediatamente** contra los insectos y los hongos e **impide su reparación** al permanecer activo dentro de la madera.

¡FÓRMULA DOBLE ACCIÓN!

- ACCIÓN CURATIVA: Elimina los insectos incluso las termitas
- ACCIÓN PREVENTIVA: Previene la reinfestación
- Fungicida/Insecticida
- Interior/Exterior
- Formulación en base agua, sin olor.
- Secado rápido.
- Ideal para todo tipo de maderas: atacada o sana, interior o exterior, paredes de madera, puertas, ventanas, vigas...
- Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas.
- Impide la proliferación de HONGOS de podredumbre.

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

- Tratamiento de la madera superficial (líquido).
- Clase de uso 3 para madera sometida a humidificaciones intermitentes: carpintería exterior, etc... Frente a carcoma, termitas y hongos basidiomicetos.
- Uso por el público en general: aplicación superficial por pincelado



FONDO UNIVERSAL

Nº Inscripción en el registro de plaguicidas: 13-80-06837.
V33 España, S.A. - Balmes, 8 - 2º3ª - 08291 Ripollet (BCN) - 935 921 999
Nº de Inscripción en el registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas : 0091-CAT-SB.

RECOMENDACIONES

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

Lijar previamente el soporte. La madera debe estar limpia y seca.

Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN

- **Madera barnizada o pintada:** Decape con el DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.
- **Madera encerada:** Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.
- **Madera con protector:** Lije hasta dejar la madera sin protector. Quite el polvo.

> ETAPA 2 - APLICACIÓN

MATERIAL: Mezclador de pintura o varilla larga • Brocha o pincel

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, ambiente seco y sin corrientes de aire. NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C

MADERA INFECTADA

1. Elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas.
2. Aplique abundantemente en 3 capas con brocha por toda la superficie sin olvidar las secciones y uniones.

MADERA SANA:

1. Aplique abundantemente en 2 capas con brocha por toda la superficie de la madera sin olvidar las secciones y uniones.

> PRECAUCIONES DE USO

Cumple la Norma UNE-EN 46-1 : Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73 y por deslavado UNE-EN 84 para tratamiento superficial.

Cumple la Norma UNE-EN 1390: eficacia curativa frente a las larvas *Hylotrupes bajulus* para tratamiento por pincelado.

Cumple la Norma UNE-EN 118 : Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.

Cumple la Norma UNE-EN 113 : Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado EN 84.

Cumple la Norma EN370 (curativa frente a *Anobium punctatum*) tras ensayo de envejecimiento por evaporación según EN73 para tratamiento por pincelado.

ATENCIÓN

EUH208: Contiene Propiconazol y 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.

COMPOSICIÓN: Cipermetrina 40/60 (CAS : 52315-07-8) : 0,17% - Propiconazol (CAS: 60207-90-1) : 0,13% - Tebuconazol (CAS: 107534-96-3) : 0,14% - Excipiente CSP : 100%.

No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Modo de empleo para uso por el público en general : pincelado. Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. No almacenar a temperaturas inferiores a 0°C.

Primeros auxilios:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado.

Consejos Terapéuticos para Médicos y Personal Sanitario: Tratamiento sintomático

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Teléfono 91 562 04 20

ATENCIÓN: Riesgo de autocombustión de los trapos y brochas empapados de producto. Eliminarlos en recipiente cerrado herméticamente.

