



# TRATAMIENTO MATA CARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS



- Destruye las carcomas termitas
- Detiene su reaparición



## APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar. Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

Cumple las Normas: UNE-EN 46 : Determinación de la eficacia preventiva Contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de Envejecimiento por evaporación UNE-EN 73. UNE-EN 118 :

Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73. UNE-EN 1390 (curativa frente a las larvas *Hylotrupes bajulus*). UNE-EN370 : determinación de la eficacia curativa contra *Anobium punctatum*, unto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73. Aplicaciones y usos autorizados : Tratamiento de la madera superficial frente a carcoma y termitas para clase de riesgo 1. Clase de uso 1 para madera sin riesgo de humidificación : mobiliario, carpintería interior, etc...

Uso por el público en general. Nº registro españa : 15-80-07390.

Nº de Inscripción en el registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas : 0091-CAT-SB.

Nueva generación de tratamiento que ACTÚA INMEDIATAMENTE contra los insectos e IMPIDE su reaparición permanecer activo dentro de la madera.

Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas, tales como *lictus*, carcomas y TERMITAS.

Acción preventiva y curativa. Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes..

## PREPARACIÓN:

La madera debe estar limpia y seca.

**Madera barnizada o pintada :** Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.

**Madera encerada :** Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.

**Madera con protector :** Lije para dejar la madera sin protector.

## APLICACIÓN:

1 – Si la madera está infectada, elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas.

2 – Aplicar el producto sin diluir en abundancia en 3 capas (2 si es madera sana) sobre todo el mueble, incluso debajo de los pies y el interior del mueble.

3 – Temperaturas ideales de aplicación: entre 12 y 25°C. Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto

## CONSEJOS:

Se aconseja tratar el exterior y el interior del mueble.

Para complementar la inyección, trate también el mueble con ayuda de este tratamiento en bidón de 0,75 L, 2,5 L y 5 L.

## COMPOSICIÓN:

Cipermetrina 40/60 (CAS : 52315-07-8) : 0,08% - Excipientes, disolventes nafta fracción ligera y propelente CSP : 100%.

**Color:** Incoloro

## Secado:

Entre capas : 1h

Completo : 48h

## Rendimiento por capa:

**Madera sana:** 400ml = ± 2m<sup>2</sup>

**Madera infectada:** 400ml = ± 1,2m<sup>2</sup>

**Material:** Inyector integrado

**Limpeza de las herramientas :** Aguarrás



#### PRECAUCIONES DE USO:



EUH208: Contiene Permetrina. Puede provocar una reacción alérgica. H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Envase a presión. Puede reventar si se calienta. H315: Provoca irritación cutánea. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun después del uso. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en el centro de reciclaje (póngase en contacto con la comunidad local). Composición : permetrina (N° CAS : 52645-53-1) : 0.60% (m/m) Disolvente nafta fracción pesada csp : 100% (m/m) Cumple las Normas : UNE-EN 46 : Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes bajulus* tras ensayo de envejecimiento por evaporación UNE-EN 73. UNE-EN 118 : Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73. UNE-EN 1390 (curativa frente a las larvas *Hylotrupes bajulus*). UNE-EN370 : determinación de la eficacia curativa contra *Anobium punctatum*, junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73. Medidas básicas de actuación : Retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. No administrar nada por vía oral, No provocar vómito. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase. No deje solo al intoxicado en ningún caso. La intoxicación puede provocar: irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos. Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Teléfono : 91 562 04 20

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. Ventílese adecuadamente el recinto donde se realiza la aplicación del producto. No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Los envases vacíos deberán depositarse en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 -1ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)