

# La eficiencia y el confort que facilita el día a día

Nuevos calentadores estancos de agua a gas de bajo NOx




## Bosch Therm 5700 S



Disponible en:  

### Características principales:

- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx.
- ▶ Conectividad Wifi vía accesorio.
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch.
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil.
- ▶ Gran rango de modulación del quemador (1:6).
- ▶ Más posibilidades de instalación, hasta 12 metros de evacuación de gases.
- ▶ Control automático de caudal de agua.
- ▶ Disponible para gas natural, propano y Butano.

Características	Unidad	Therm 5700 S 12	Therm 5700 S 15	Therm 5700 S 17
Tipo de encendido	-	Automático – Conexión eléctrica 230V		
Capacidad en litros	l/min	12	15	17
Clase de eficiencia energética en a.c.s.	-			
Espectro ErP	-	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Perfil de consumo en a.c.s.	-	M	XL	XL
Potencia	kW	4,1 - 20,7	4,7 - 27,0	5,1 - 30,5
Presión min. de funcionamiento	bar	0,1	0,1	0,1
Presión máxima disponible	bar	12	12	12
Rango caudal	l/min	2,8 - 8,5	2,8 - 11,1	2,8 - 12,5
Eficiencia al 100% de carga nominal	-	90	90	90
Eficiencia al 30% de carga nominal	-	91	94	93
Longitud máxima de evacuación vertical	m	12	8	9
Longitud máxima de evacuación horizontal	m	12	8	9
Diámetro del tubo de evacuación	mm	80/110	80/110	80/110
Compatibilidad con solar	-	Si	Si	Si
Display Digital (LCD)	-	Si	Si	Si
Conectividad	-	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)	Wifi (con accesorio)
Peso	kg	13	14	15
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	mm	575x335x180	575x365x170	575x365x170

**Robert Bosch España S.L.U**  
 Bosch Termotecnia (TT/SEI)  
 Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19  
 28037 Madrid  
 www.bosch-climate.es



# BOSCH

Innovación para tu vida

