



# Einhell

# CLASSIC

Sliding Mitre Saw

**TC-SM 2531/2 U**

**Item No.: 4300805**

Ident No.: 11019

Bar Code: 4006825645637

La Ingletadora telescópica con bancada Einhell TC-SM 2531/2 U combina facilidad de uso con precisión en cortes transversales e ingletes en piezas de trabajo hechas de madera, paneles laminados y plásticos. Dispone de una función de ajuste de ángulo exacto que se puede enganchar con una sola mano en varias posiciones. La hoja de sierra de precisión con punta de carburo consigue unos resultados de corte excepcionales. La sierra viene con un bastidor estable que permite una cómoda altura de trabajo a 84 cm. Una característica agradable es el láser integrado, que simplifica y acelera enormemente el trabajo. La función de arrastre ayuda a cortar piezas de trabajo más anchas y la hoja de sierra de 254 mm permite cortar piezas de trabajo más altas.


## Características y beneficios

- Estructura base para un soporte estable y una altura de trabajo cómoda (84 cm)
- El láser incluido permite realizar cortes rápidos y exactos
- Mesa giratoria con ajuste de ángulo preciso para cortes angulares
- El cabezal de la sierra se inclina hacia la izquierda para cortar a inglete
- Función de arrastre para piezas de trabajo anchas de hasta 310 mm
- Soporte de pieza de trabajo en ambos lados para piezas de trabajo largas
- Todas las escalas son perfectamente visibles desde la posición de trabajo.
- Bloqueo del eje para facilitar el cambio de la hoja



## Datos técnicos

- Suministro de red 230-240 V | 50 Hz
- Potencia 1900 W
- Velocidad de ralenti 4800 min<sup>-1</sup>
- Hoja de sierra Ø254 x ø30 mm
- Corte a inglete -45° - +0°
- Rango de giro -45° - +45°
- Ancho de corte 90° x 90° 230 x 70 mm
- Ancho de corte 90° x 45° 210 x 70 mm
- Ancho de corte 45° x 90° 310 x 40 mm
- Ancho de corte 45° x 45° 210 x 40 mm
- Diámetro del adaptador de succión 36 mm
- Ancho máximo de corte (90°) 310 mm
- Ancho máximo de corte (45°) 210 mm



## Datos logísticos

- Peso del producto (kg) 17,75
- Peso bruto (kg) 20,52
- Dimensiones embalaje individual 740 x 480 x 410 mm