



Hauptmerkmale

Baureihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 ID K
Produkt oder Komponententyp	Fehlerstromschutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung des Geräts	ID K
Beschreibung der Pole	4P
Neutralposition	Links
Nennstrom [In]	63 A
Netzwerkanschluss	AC
Erdschlussempfindlichkeit	30 mA
Erdschlussschutz-Zeitverzöger.	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Type A
Qualitätslabel	VDE

Zusatzmerkmale

Geräteposition im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbemessungsspannung Ue	380...415 V AC 50 Hz
Reststrom-Auslösetechnologie	Spannungsunabhängig
Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.	Idm 500 A Im 500 A
Bed. Bemess.-Kurzschl.-Strom	GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC 50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	4 KV
Stoßstrom	250 A
Plus-Kontaktanzeige	Nein
Betätigungsart	Kippschalter
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	8
Höhe	81 Mm
Breite	72 Mm
Tiefe	68 Mm

Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 2000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Biconnect top or bottom 1...35 mm ² rigid Biconnect top or bottom 1...25 mm ² flexible
Drahtabsolierungslänge	14 Mm for top or bottom connection
Anzugsmoment	3.5 N.M top or bottom

Montage

Normen	EN/IEC 61008-1
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	2
Elektromagnetische Verträglichkeit	8/20 µs Impuls-Störfestigkeit, 200 A entspricht EN/IEC 61008-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30...70 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	380 G
Höhe VPE1	8,2 Cm
Breite VPE1	9,4 Cm
Länge VPE1	7,4 Cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltmenge VPE2	27
Gewicht VPE2	10,702 Kg
Höhe VPE2	30 Cm
Breite VPE2	30 Cm
Länge VPE2	40 Cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **08-Lieferbar**