

## PINTURA ANTIMANCHAS

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Pintura especial para cubrir definitivamente las manchas difíciles.

Las manchas de óxido, grasas, bolígrafo, nicotina, hollín, humedad, humo, así como las manchas grasas en general, si se pintan con pinturas normales son difíciles de eliminar, porque vuelven a aparecer atravesando la pintura. Esto sucede en general con todas las manchas de productos grasos o que no se disuelven con el agua.

Pintura Antimanchas soluciona este problema. Gracias a su especial composición, tapa definitivamente las manchas descritas y no permite que vuelvan a salir.

De uso en interior y exterior, sobre cualquier superficie de albañilería: hormigón, cemento, yeso, piedra, ladrillo, superficies pintadas, etc.

Ventajas

- Uso en exterior e interior.
- Rápido secado: 3 horas la pintura, aproximadamente.
- Excelente capacidad de cubrición permanente.
- Sencilla aplicación a brocha o rodillo.
- El acabado es blanco y liso. Si se desea otro color, puede tintarse con tinte universal, en concentración máxima de 5%, o repintarse con cualquier pintura.
- Una vez seca, no huele.
- No amarillea.
- Lavable.
- Excelente adherencia sobre cualquier superficie de albañilería.

Color

Blanco.

Tamaño de los envases

750 ml y 4 litros.

### 2. DATOS TÉCNICOS

Densidad: 1,4 g/cm<sup>3</sup>

Tipo de resina: Acrílica termoplástica

Punto de inflamación: 48°C

Rendimiento: de 7 a 9 m<sup>2</sup>/litro

Tiempo de secado:

De 2 a 3 horas, la pintura.

Limpieza de útiles: Disolvente

### 3. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

Es importante eliminar todas las partículas sueltas y el polvo antes de aplicar.

Preparación del producto

Remover bien el producto. No diluir.

Aplicación

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.

Pintura Antimanchas se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Normalmente una capa es suficiente. Si, al secar la primera mano (al cabo de unas 3 horas), se vuelve a notar la mancha, puede aplicarse una segunda.

Debe aplicarse a una temperatura superior a 5°C.

Los utensilios se lavan con disolvente.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Consultar hoja de seguridad del producto.

Almacenamiento y manipulación

Cerrar bien el envase después de su uso y guardarlo en lugar fresco y seco. Proteger de las heladas.

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 45°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.

### 5. CALIDAD Y EFICACIA.

#### GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Pintura Antimanchas es un producto de Xylazel, desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, que cumple los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades.

Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y sus exclusivas materias primas, que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

### 6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424  
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado, s/n  
Tel. 986 34 34 24  
Fax 986 34 62 40  
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

**Levante:** C/ Pascual y Genis 10, 4º D  
Tel. 96 394 10 54  
Fax 96 394 10 78  
46002 VALENCIA

**Nordeste:** C/ Muntaner, 198-200  
Tel. 93 241 24 24  
Fax 93 241 25 39  
08036 BARCELONA

**Centro:** C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7  
Tel. 91 673 11 11  
Fax 91 673 86 93  
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, S.A.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n  
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)  
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40  
www.xylazel.com

