



PATTEX SPECIAL PLÁSTICO

Hoja de datos técnicos
Versión: 01/03/2011

Descripción del producto: Pattex Special PLÁSTICO es un adhesivo de contacto especial para plástico.

Características:

- Transparente
- Resistente a los golpes
- Resistente al agua

Campo de aplicación: Ideal para unir pequeñas piezas de cartón, piel, PVC rígido, PVC flexible, cristal, piedra, madera, metal y combinaciones entre ambos.
No apto para PE, PP, Teflón® o Porexpan®.

Características de empleo:

- **Preparación del Material** El material a unir debe estar seco y libre de grasa o polvo. Limpie los materiales con disolvente.
- **Aplicación del producto** Aplique Pattex Special PLÁSTICO generosamente y de manera uniforme sobre las dos superficies a unir y presione los dos sustratos una contra el otro.
En caso de superficies rugosas, aplique en ambas superficies el adhesivo y deje que seque durante 5 – 10 minutos, después presione inmediatamente.
- **Información adicional:** Las partes unidas se pueden manipular después de 24 horas.
Durante las pausas en el trabajo el tubo debe mantenerse siempre bien cerrado para evitar la evaporación de los disolventes y su posterior secado.

Datos Técnicos:

- Composición:** Dispersión de poliuretano en base disolvente orgánico.
- Densidad:** 0,89 g/cm³

Resistencia a la temperatura: Hasta +70°C.

Temperatura de trabajo: Pattex Special PLÁSTICO debería ser usado a temperatura ambiente, entre +18 y +25 °C

Tiempo de curado total: Después de 24 horas.

Observaciones Importantes:

- **Limpeza de herramientas** Limpie las herramientas después de su uso con disolvente.
- **Almacenamiento** El producto debe ser almacenado entre + 5°C y +25°C. El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento, es de 24 meses.
- **Eliminación de manchas** Limpie cuidadosamente manchas frescas de piezas de trabajo con un trapo impregnado en disolvente.
- **Consejos de seguridad** Para consultar instrucciones de seguridad, salud, transporte y almacenaje, por favor, consulten la hoja de seguridad del producto.

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL IBÉRICA S.A.

Central: C/ Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84