



COLAS - ADHESIVOS
SELLADORES - PINTURAS

Laboratorios Rayt, S.A.U.
N.I.F. A60106382
c/. Garriga, 188-200
08912 BADALONA (Barcelona) España
Tel. 93 460 78 20 - Fax 93 383 63 56
Apartado Correos 39
info@rayt.com - www.rayt.com



FICHA TÉCNICA

Código: 639 PEGAMENTO UNIVERSAL 7495

TIPO DE PRODUCTO

Adhesivo a base de resinas sintéticas en disolvente.

DATOS TECNICOS

Aspecto	Líquido viscoso de color blanco o ligeramente amarillento
Olor	Característico a disolventes orgánicos
Viscosidad a 25°C	1500 – 4000 mpa.s (Brookfield 4/20/25)
Densidad a 25°C	aprox 985 g/l

APLICACIONES

Adhesivo para uso general, que presenta una excelente adherencia sobre una gran variedad de materiales: PVC, ABS, metacrilato, cerámica, metales, madera, laminados, papel, textiles, etc. No utilizar sobre poliestireno (expandido o rígido)

Las superficies a encolar deben estar limpias y secas, muy específicamente libres de polvo y grasa. Aplicar el adhesivo sobre una de las superficies a unir, airear unos segundos y seguidamente presionar fuertemente las dos partes a pegar. Mantener unos minutos bajo presión y dejar pasar unas horas antes de manipular. La resistencia final se alcanza al cabo de unas 24 horas.

El producto se suministra listo al uso por lo que no se requiere ni es aconsejable efectuar dilución alguna.

Para la limpieza de los útiles de empleo puede utilizarse **DISOLVENTE UNIVERSAL..**

ESTABILIDAD AL ALMACENAJE

El producto debe protegerse del calor solar directo y de las heladas. Se garantiza el producto por dos años a partir de la fecha de fabricación indicada en el envase siempre que se mantenga almacenado en su envase original cerrado y a temperatura ambiente no extrema.

SEGURIDAD E HIGIENE

Existe una Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario

Revisión: 12

Sustituye: 11 (15/05/2017)

Fecha: 26/04/2018

Emisor: Departamento Técnico I+D

Página 1 de 1

Nuestra garantía se limita a una calidad constante, respondiendo que la misma se ajusta a las características técnicas que figuran en nuestros folletos. La información, recomendaciones de empleo y sugerencias sobre el uso de nuestros productos están basadas en nuestra mejor experiencia y conocimiento, pero antes de emplear nuestros productos debe el usuario determinar si son o no adecuados al empleo a que se les destina, asumiendo él mismo toda responsabilidad que pudiera derivarse de su empleo.